[desktop-displays]

NEC MultiSync E273F



NEC MultiSync

- Nejnovější standard konektivity USB typu-C – optimalizuje připojení a nahrazuje video, audio, napájecí a USB kabeláž jediným kabelem pro připojení vašeho notebooku/tabletu k displeji.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Ochrana zdraví uživatelů - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (130 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, plus volitelná montážní deska VESA standardu

Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	250
Rozsah kontrastu	1000:1
Barvy displeje	16.77
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,311
Viewing Angle [°]	178

Height adjustable stand [mm]	130
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	611
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	279
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	392
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	522

Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C

Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	18 (Eco Mode 1), 18 (typ.), 23 (max.)
Power Supply	Integrated Power Supply

Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	Ano

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	6

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management	Ano
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (vypínatelné), Sluchátkový konektor
Adjust Functions	Jas, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Režim DV, EcoMode, Výběr jazyka
Safety & Ergonomics	EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE

Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85

Příslušenství

Shipping Content	DisplayPort kabel, Napájecí kabel, Průvodce nastavením, USB-C kabel

Special Characteristics	Low Blue Light, Local dimming, [usbc]

Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	69

Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)

Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E273F, 29/8/2026