Displej ePaper

Sharp EP-CA22

Ostré displeje ePaper - revoluční pokrok v energeticky účinné technologii značení

- Nulová spotřeba energie přehrávání statických digitálních obrazů s nulovou spotřebou energie, elektrická energie je potřebná jen při změně obsahu.
- Bez negativního vlivu na čitelnost i v nejsvětlejších podmínkách okolí, nízká odrazivost, prezentace statických obrazů jako na papíru.
- Skvělý vizuální výkon Barevný výkon Spectra6 skvělý kontrast, široké pozorovací úhly a jemné rozlišení na ergonomickou prezentaci obsahu.
- Jednoduchá správa obsahu jednoduchá a pohodlná konfigurace a distribuce obsahu prostřednictvím osobního počítače, US, Wi-Fi nebo Bluetooth.
- Rychlá a flexibilní instalace připojení napájecího kabelu není povinné, podporován je provoz na šířku, na výšku, čelem nahoru a čelem dolů.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

ePaper Settings Tool Software pro konfiguraci displejů ePaper, nahrávání obrázků a vytváření seznamů playlistů
Software pro konfiguraci displejů ePaper, nahrávání obrázků a vytváření seznamů playlistů

ePaper Mobile App Nástroj EDP Assistant Tool
Nástroj EDP Assistant Tool

Pomocí mobilní aplikace (EDP Assistant Tool) můžete usnadnit přístup k zařízením ePaper a nahrávat obsah přes Bluetooth.

ePaper LS-Signage

Specifikace

General

Order Code	EPCA22
Šířka aktivní plochy obrazovky (mm)	592
Výška aktivní plochy obrazovky (mm)	418
Poměr stran	DIN A
Technologie panelu	ePaper
Velikost obrazovky (DIN / palce)	A2 / 28.5
Podporovaná orientace	Na výšku, Tváří nahoru, Na šířku

Rozlišení obrazovky

Nativní rozlišení	2160 x 3060

Napájení	[usb-c-16-w]
Rozměry šířka (mm)	617,8
Rozměry výška (mm)	438
Rozměry hloubka (mm)	14,7
Rozměry balení šířka (mm)	735
Rozměry balení výška (mm)	555
Rozměry balení hloubka (mm)	138
Hmotnost balení (kg)	4,5
Montážní otvory VESA	4
Montážní šroub VESA	M4
Montáž VESA FDMI	200 x 200
Hmotnost (kg)	2,3
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	+0 to +50, +0 to +50 (Image Change), +0 to +50 (AC adapter)
Vlhkost při skladování (%)	10 to 90
Teplota při skladování (°C)	-20 to 60
Podporované formáty obrázků	[jpeg-jpg-bmp-png]
Bluetooth	Vyhovující 5.0

Bezdrátová síť LAN

WLAN	Vyhovuje IEEE802.11ac/n/a/g/b

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Recycled plastic material
Energetická účinnost	Zero power consumption for static images

Další funkce

Zabezpečení	[ieee8021x-wifi]
Obsah balení	Hanging brackets and screws, Displej, Kabelové svorky, AC Power Adapter, Napájecí kabel
Záruka	3 roky







© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp EP-CA22, 14/10/2026