Interaktivní displej Big Pad

PN-75TH1

- BIG PAD pro kancelářské jednací místnosti, firemní zasedací místnosti a profesionální školicí místnosti
- Velikost 75 (189cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responzivním 20bodovým dotykem InGlass™
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Integrace Android PC pro přímé kreslení a další vestavěné dotykové aplikace
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí integrovaného Android PC, Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s Sharp Pen software
- Brilantní, velkorozměrový poutavý obrazový obsah s širokými pozorovacími úhly

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, USB kabel, Miska na psací potřeby, Pero, Guma, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Port rozhraní	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	Ano
Bez ventilátoru	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Dálková správa	Ano
Řetězec (Režim Zrcadlo)	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Změna automatického vstupu	Ano
Řízení hlasitosti	Ano
Nastavení obrazovky	Ano
Nastavení teploty barev	Ano
Nastavení Gamma	Ano
Vlastní nastavení	Ano
Diagnostika hardwaru	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
Nastavení snímání (AV)	Ano
Audio výběr pro VSTUP snímku	Ano
Výběr interního/externího reproduktoru	Ano
Port displeje	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externí reproduktor	2
WLAN	Ano
Zpracování světelného senzoru	-

Connectivity

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1070
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	10
Rozteč bodů (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1650.2 x 928.3
Počet dotykových bodů	20
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	4
Režim pera / Režim prstů	Ano
Způsob připojení PC	USB
Tvrdost obrazovky (H)	3
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	330
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Zpráva CE, CB	Ano
Obsah mědi (mg)	Ano
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	Ano
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	61
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	2
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-75TH1, 17/9/2026