



- ▶ ÚHLOPŘÍČKA 152" (116 CM)
- ▶ ROZLIŠENÍ 1 920 X 1 080
- ▶ JAS 2000 CD/M² A LOKÁLNÍ TLUMENÍ
- ▶ POUZE CLONA 19,8 MM
- ▶ 24/7 50 000 HODIN MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
- ▶ KONTRASTNÍ POMĚR 5 000:1
- ▶ MOŽNOST ZOBRAZENÍ 5X5 OBRAZOVEK (ZVĚTŠENÍ)
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

Velkoformátové vysoce výkonné LCD monitory Sharp s vysokým jasnem jsou konstruovány tak, aby splňovaly nejrůznější potřeby uživatelů z obchodního sektoru a mohou se pyšnit vysokou spolehlivostí, skvělou trvanlivostí a snadnou obsluhou. Dodávají se v široké škále velikostí s možností instalace na výšku a na šířku a umožňují uživateli zvolit monitor, který nejlépe vyhovuje danému místu a účelu. LCD monitory Sharp LCD jsou nejen dynamické a efektivní při přenosu informací, ale také propůjčují vizuální dojem kancelářím a veřejným prostorám a navíc mají výhodu nízké spotřeby energie. Technologie Sharp UV2A v PN-A601 rovněž zajišťuje mimořádně hlubokou čern, skvělý jas a živé barvy při současné další úspoře energie díky efektivnímu využití světla z podsvícení. To je další důvod, proč představují LCD monitory Sharp tak spolehlivý způsob k rozšíření obchodního potenciálu.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **UV2A, local dimming**
- ▶ Rozlišení (pixels): **1,920 X 1,080**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **60/152.5**
- ▶ Poměr stran: **16:9**
- ▶ Technologie podsvícení: **LED, Full Array**
- ▶ Jas (cd/m2): **2000**
- ▶ Rozsah kontrastu: **1,000, 000: 1 (local dimming set to HIGH)5,000:1 (without local dimming)**
- ▶ Barvy displeje: **1.06b**
- ▶ Čas odezvy (šedá k šedé) ms: **6**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10: **176/176**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **620**
- ▶ Provozní teplota (oC): **0 - 40**
- ▶ Vlhkost (%): **20 - 80**
- ▶ Tepelná ztráta (BTU/h) MAX: **2115,4**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **19.8**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **19.8**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1.374 x 793 x 147**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **45**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ RS232C VÝSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB01)**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Provoz 24/7 ověřen: ✓
- ▶ Lokální stmívání: ✓
- ▶ Vestavěné reproduktory (W): **10 x 10**
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: ✓
- ▶ Řízení spotřeby: ✓
- ▶ Barva kabinetu: **BLACK**
- ▶ Snímač jasu: ✓
- ▶ Řetězec (Režim Zrcadlo): ✓

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EVROPA)

- ▶ Zpráva CE, CB: ✓
- ▶ Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS): ✓

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externí reproduktor: **10W+10W (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz