



- TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- STRAN ZA MINUTU: 41 ČB 41 BAREVNÉ
- KAPACITA PAPIRU: STAND. 1,100, MAX. 5600 LISTŮ
- VELKÝ OVLÁDACÍ LCD PANEL S ÚHLOPŘÍČKOU 10,1 PALCŮ A UNIKÁTNÍM DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM S MOŽNOSTÍ POSOUVÁNÍ PRSTEM
- VYSOKORYCHLOSTNÍ OBOUSTRANNÉ PODAVAČE DOKUMENTŮ A ŠIROKÁ ŠKÁLA PROFESIONÁLNÍCH DOKONČOVACÍCH VOLEB
- POKROČILÉ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - NAVRŽENY PRO MINIMALIZACI SPOTŘEBY ENERGIE.
- VOLITELNÝ NÁSTROJ NA PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP K INTERNETU Z PANELU MFP ZAŘÍZENÍ.
- NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V ODVĚTVĚ PRO MIMOŘÁDNOU OCHRANU DAT/DOKUMENTŮ

Nový MX-4112N - uvedení jednoho z nejproduktivnějších multifunkčních kancelářských systémů A3 s dotykovým ovládáním na poklepání prstu. Podobná technologie již umožnila revoluční vývoj smart phonů a PC tabletů. Okamžitý přístup ke každé vlastnosti, funkci a ke každému nastavení získáte tisknutím prstem. Žádné starosti, prostě produktivita bez námahy. Naše technologie poklepání prstem pomáhá každému získat plné výhody výkonného multifunkčního zařízení. Poskytuje jako standard ovládání tisku a kopírování A3 v síti dotykem prstu, rychlé skenování, skvělou kvalitu obrazu a variabilní podávání dokumentů, a to vše s podporou přední bezpečnosti v daném odvětví. Produktivitu můžete ještě dále zvýšit sofistikovaným faxem, volbou vysokorychlostních oboustranných podavačů dokumentů a obrovskou škálou možností profesionálního dokončování. Můžete dokonce přidat i úplný přístup k internetu. Nyní tedy mohou vaši kolegové procházet a tisknout obsah internetu bez nutnosti PC. A co více, můžete přidat Sharp OSA pro připojení 'Cloud' a spouštět softwarové aplikace vyvinuté Sharp Technology Partners. 41ppm MX-4112N dokáže zvládnout i nejtěžší pracovní nasazení. Má nejen robustní provedení, které je tomuto zařízení vlastní, ale přichází také s řadou promyšlených a ovládacích prvků, které udržují nutnost zásahů člověka na minimu. Další výhodou je produktivita. Kromě toho může podpůrný personál pomocí dálkového ovládání provádět konfigurování, odhalování a odstraňování problémů a školení jako takové napříč sítí a do digitální uživatelské příručky lze získat přístup z 10,1" barevné dotykové obrazovky, kterou lze 3 způsoby naklápět pro komfortní vidění. MX-4112N s certifikací Energy Star je jedním z ekologicky nejodpovědnějších multifunkčních zařízení ve své třídě, kde je vše, včetně spotřebního materiálu, řízení spotřeby energie a internetové architektury, navrženo pro minimalizaci spotřeby energie a provozních nákladů.

OBECNÉ

- Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **41**
- Rychlost ČB str./min. (A4): **41**
- Rychlost barevného tisku str./min. (A3): **19**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **19**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5R - A3W**
- Hmotnost papíru (g/m2): **55 - 256**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **1100**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **5600**
- Doba zahřívání (s): **30**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **3072/4096**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **160**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **643 x 761 x 952 (RSPF) 643 x 761 x 966 (DSPF)**
- Hmotnost (kg): **118 (RSPF) 126 (DSPF)**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **150 (DSPF) 100 (RSPF)**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, přímý tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **VOLIT.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **1024**
- Úroveň škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **2000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **6,7**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,7**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600 600 x 400 (DSPF)**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600 9600 x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- Formáty souborů: **XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A**
- Nástroje skeneru: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200 600 x 600 9600 x 600**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **STAND. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- Podporované OS volitelné: **Mac OS 9.0 - 9.2.2 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.5**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 a IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **STAND. PCL6, VOLIT. emulace PS3, XPS**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **4100**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **50**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIENNA
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ