

Barevné multifunkční tiskárny A4

MX-C428F



Model MX-C428F je barevná multifunkční tiskárna formátu A4, která nabízí celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity, jež vyhovují potřebám menších pracovních skupin a středních nebo větších kanceláří.

- Podniková, barevná MFP formátu A4 určená pro pracovní skupiny, s rychlostí až 40 str./min., skutečným rozlišením barevného tisku 1200 x 1200 dpi a rychlými časy zahřívání
- Nabízí snadný přístup k veřejným cloudovým službám, takže můžete pohodlně tisknout z cloudu nebo skenovat a nahrávat do cloudu
- Technologie rychlého skenování se k vašim digitálním systémům připojuje rychlostí skenování až 80 obr./min., plus volitelná funkce optického rozpoznávání znaků
- Mobilní tisk ze zařízení se systémy iOS, Android a Windows Mobile a volitelný bezdrátový a přímý tisk pomocí NFC z chytrých telefonů a tabletů
- 7palcový, sklopný barevný LCD dotykový panel s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní a intuitivní obsluhou znamená, že i ty nejsložitější procesy jsou řešeny jednoduše
- Přímý tisk souborů Microsoft Office a dalších typů dokumentů a obrázků z flash disků
- Rozšířitelné vstupní možnosti vám umožňují tisk na nejrůznější typy papíru a navýšení kapacity papíru na 2850 listů
- Funkce pro řízení spotřeby energie, jež snižují její spotřebu jak v aktivním režimu, tak v režimu spánku
- Flexibilní práce s médii, mimo jiné, čtvrtkami, malými médii i obálkami, a to z hlavního zásobníku i jednopřúchodového podavače
- Bezpečnost citlivých dat je zajištěna ověřováním identity uživatelů, šifrováním, a filtrováním portů a připojení, jež omezují přístup
- Snadno instalovatelná volitelná sešíváčka* umožňuje ručně sešít až 20 listů
- Volitelný modul Trusted Platform Module zajišťuje funkcionalitu ověřování identity, kontrolu integrity systému a šifrování

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	40
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	40
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A4
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	218
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	2850
Paměť: Max. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD, ISD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
[MFPSpecificationLsdCapOptGb]	128
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	0,538
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	479
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	533
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	621
Hmotnost (kg)	39
Rozměry plné konfigurace: Šířka (mm)	479
Rozměry plné konfigurace: Hloubka (mm)	533
Rozměry plné konfigurace: Výška (mm)	621
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	200
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, WiFi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	25000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	14200
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	14200
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	14200

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL: Std.	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A4
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	7,2
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	6,5
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	6
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A6
Velikost dokumentu: Max.	A4
Paměť: Max. (MB)	18

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Max. (listy)	50
Kapacita sešívání: Max. (listy)	20

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
--------------------	------

