

This is Why

- ▶ ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 203,2 CM
- ▶ ROZLIŠENÍ 1,920 X 1,080
- ▶ INTEGROVANÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
- ▶ KONTRAST 3 000:1
- ▶ FULL LED PODSVÍCENÍ
- ▶ SNADNO POUŽITELNÝ PEN SOFTWARE
- ▶ STREAMOVANÁ KOMUNIKACE PŘES PŘIPOJENÍ K MFP ZAŘÍZENÍ
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM



Integrací LCD monitoru Sharp o úhlopříčce 203,2 cm, vysoce citlivé dotykové obrazovky a originálního pen softwaru s intuitivním ovládáním vytvořila společnost Sharp PN-L802B, ideální nástroj pro schůze, video konference, prezentace, školení v rámci společnosti, lekce ve třídě a další použití, kde je komunikace klíčová. Výsledkem je minimální úsilí a maximální efektivita práce s tímto novým LCD monitorem s dotykovou obrazovkou.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozlišení (pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **80/203,2**
- ▶ Poměr stran: **16:9**
- ▶ Technologie podsvícení: **LED, full array**
- ▶ Jas (cd/m2): **300**
- ▶ Rozsah kontrastu: **3000:1**
- ▶ Barvy displeje: **1064 million**
- ▶ Čas odezvy (šedá k šedé) ms: **6**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10: **160 x 160**

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRANÍ

- ▶ Technologie: **Optical imaging**
- ▶ Počet dotykových bodů: **2**
- ▶ Počet simultánních uživatelů: **1**
- ▶ Povrch / Filtr: **AR**
- ▶ Kompatibilita operačního systému: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EVROPA)

- ▶ Zpráva CE, CB: **✓**
- ▶ Obsah mědi (mg): **0**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: **✓**
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externí reproduktor: **7W + 7W**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Dotyková podložka: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Miska na psací potřeby: **STD**
- ▶ Pero: **STD**
- ▶ Guma: **STD**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Provoz 24/7 ověřen: **✓**
- ▶ Vestavěné reproduktory (W): **7 + 7**
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: **✓**
- ▶ Řízení spotřeby: **✓**
- ▶ Barva kabinetu: **Silver**
- ▶ Bez ventilátoru: **✓**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **260**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim): **1**
- ▶ Provozní teplota (oC): **5-35**
- ▶ Vlhkost (%): **20-80**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **50/50**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **100/50**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1880 x 1157 x 135**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **102**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: **✓**
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ RS232C VÝSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.cz

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ