

Displeje Sharp Signage

# PN-R606



- 60 (152,5 cm) displej pro profesionální 24/7 signage
- 1920 x 1080 pixelů s 700cd/m2
- Flexibilní instalace s rozšiřovacím slotem Mini-OPS
- Kontrast 4000:1

- LED, edge podsvícení
- Konstrukce se slim rámečkem a reproduktory 10W + 10W
- Podpora instalace na výšku, na šířku, na podlaže i na stropě
- Technologie displeje Sharp UV2A

# Specifikace

## Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Montážní konzole, Podstavec vozíku, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding
------------------------------	--

Technologie panelu	UV <sup>2</sup> A LCD
Rozlišení (pixels)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Edge LED
Jas (cd/m <sup>2</sup> )	700
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1329.1 x 747.6

Component	1
Port displeje	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
Port LAN	1

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	35
--------------------------------------	----

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz za obrazem	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Funkce korekce lůžka	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Hodiny v reálném čase	True
Dálková správa	True
Řetězec (Režim Zrcadlo)	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce nastavení kopírování	True
Funkce zapnutí odložení	True
Změna automatického vstupu	True
Funkce uložení/výstupního protokolování	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
E-mailové upozornění	True
SNMP	True
Ovládání teploty	True
Nastavení snímání (AV)	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True
Funkce projití IR	True
Výběr interního/externího reproduktoru	True
Synchronizace	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	190
Provozní teplota (oC)	0 - 40

Velikost lůžka (L/P) mm	10
Velikost lůžka (H) mm	10
Velikost lůžka (S) mm	14

Úhlopříčka (palce / cm)	60
Úhlopříčka (palce / cm)	153

Zpráva CE, CB	True
---------------	------