Signage displej Sharp

PN-R606



- 60 (152,5 cm) displej pro profesionální 24/7 signage
- 1920 x 1080 pixelů s 700cd/m2
- Flexibilní instalace s rozšiřovacím slotem Mini-OPS
- Kontrast 4000:1
- LED, edge podsvícení
- Konstrukce se slim rámečkem a reproduktory 10W + 10W
- Podpora instalace na výšku, na šířku, na podlaze i na stropě
- Technologie displeje Sharp UV2A

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Montážní konzole, Podstavec vozíku, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding

Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	Ano
Snímač teploty	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Režim Obraz za obrazem	Ano
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	Ano
Funkce korekce lůžka	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Hodiny v reálném čase	Ano
Dálková správa	Ano
Řetězec (Režim Zrcadlo)	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Funkce nastavení kopírování	Ano
Funkce zapnutí odložení	Ano
Změna automatického vstupu	Ano
Funkce uložení/výstupního protokolování	Ano
Diagnostika hardwaru	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
E-mailové upozornění	Ano
SNMP	Ano
Ovládání teploty	Ano
Nastavení snímání (AV)	Ano
RS232C Změna komunikační rychlosti	Ano
Funkce projití IR	Ano
Výběr interního/externího reproduktoru	Ano
Synchronizace	Ano

RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
Port LAN	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Technologie panelu	UV²A LCD
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Edge LED
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1329.1 x 747.6

Component	1
Port displeje	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	190
Provozní teplota (oC)	0 to 40

Zpráva CE, CB	Ano

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	35

Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Úhlopříčka (palce / cm)	60
Úhlopříčka (palce / cm)	153

Velikost lůžka (L/P) mm	10
Velikost lůžka (H) mm	10
Velikost lůžka (S) mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-R606, 17/9/2026