

Základní černobílá MFP formátu A4

MX-B350W

Produktivní a bezpečná MFP s bezdrátovou konektivitou



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Kapacita papíru: standardní 550, maximální 1150 listů
- Bezdrátová konektivita jako standard
- Vestavěný duplexní modul
- Počet stran za minutu: 35 černobíle
- Kompaktní černobílá MFP formátu A4
- Plnobarevné skenování po síti pro rychlou digitalizaci dokumentů
- Standardní funkce zabezpečení

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	35
Velikost papíru: max.-min.	A6 – A4
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 220
Kapacita papíru: stand. (papírů)	550
Kapacita papíru: max. (papírů)	1150
Doba zahřívání (s)	29
Paměť všeobecná min/max (GB)	1
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,84
Rozměry (mm)	492 x 517 x 560
Hmotnost (kg)	29

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	50
-----------------------------	----

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Standard: emulace PCL6, emulace Adobe® PostScript®3
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PS3)

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	9,0
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Přednastavené poměry kopírování	8 ratios (4R / 4E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formáty souborů	TIFF, PDF, JPEG
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	64
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	30000
------------------------------------	-------

