

Digital signage displej

Sharp/ NEC MultiSync M321



- Moderní a tenká konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jedné místnosti.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	1920 x 1080
Úhlopříčka (palce / cm)	32 / 80
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1100:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	40 shipping
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)
HDMI	4
Port displeje	2
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
---------------------------------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Montážní konzole	Optional
Podstavec	Optional

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	HDMI ARC; Napájený USB Port (10 W); Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	•
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	5 W + 5 W
Řízení spotřeby:	•
Snímač teploty	•
Snímač jasu	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	11.9
Velikost lůžka (H/S) mm	11.8 / 17.2
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	870 x 527 x 160
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	6.3
Přepravní hmotnost (kg)	9.8

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)
HDMI	4
Port displeje	2
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
USB	1

