

Displeje 8k

# 8M-B32C1



32" 8K Profesionální displej pro Colour Management Cílové aplikace: fotografie, vysílání, postprodukce, zobrazování, lékařské vzdělávání, CAD studio, obrana a herní produkce v HDR kvalitě obrazu.

- LCD o úhlopříčce 32 (80 cm) (IGZO)
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Jas 800 cd/m<sup>2</sup> (špičkově 1,000 cd/m<sup>2</sup>)
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním
- Korekce homogenity obrazu, SHARP Advanced UCCT
- Hardwarová kalibrace, SHARP Display Calibration Utility

# Specifikace

Technologie panelu	LCD (IGZO)
Rozlišení (pixely)	7680 x 4320
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	800
Rozsah kontrastu	1000000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	9
Rozteč bodů (mm H/V)	0,091
Pixely na palec (ppi)	280
<hr/>	
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	861
Rozměry přepravního obalu (Š/N/H) mm	636
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	375
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	13
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	192
Přepravní hmotnost (kg)	23
<hr/>	
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
<hr/>	
Velikost lůžka (L/P) mm	26
Velikost lůžka (H) mm	26
Velikost lůžka (S) mm	49
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
<hr/>	
[AVSpecificationTechnology]	No

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Barva kabinetu	Černá
Ovládání ventilátoru	Auto, Manual
Snímač teploty	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Ovládání teploty	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True
<hr/>	
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	260
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	0 - 35
<hr/>	
Úhlopříčka (palce / cm)	32
Úhlopříčka (palce / cm)	80
Colour Gamuts	85% BT2020, 100 % sRGB, 96% DCI-P3
<hr/>	
Port displeje	1
HDMI	6
<hr/>	
Zpráva CE, CB	True
<hr/>	
USB	2

