[big-pad-interactive-display]

PN-CD701

- Splňuje specifikaci Windows collaboration display od Microsoft
- Integrované audio a 4K video a certifikace pro Microsoft Teams/Skype for Business
- Bezproblémová obsluha a konference s Microsoft Office 365 a Teams
- Rychlé a snadné zahájení jednání pomocí jediného 8m USB-C kabelu
- Brilantní 4K obrazový obsah s technologií přímé optické vazby
- Elegantní, bezokrajový, vysoce responzivní 30bodový PCAP dotyk
- Připraveno pro smart budovy díky integrované sestavě IoT senzorů (teplota, světlo, kvalita vzduchu a obsazenost)
- Bezdrátové sdílení obsahu obrazovky se zařízeními Windows, Android i dalšími.
- Vestavěné senzory se umí připojit k platformě Microsoft Azure Digital Twins a dalším komerčně dostupným cloudovým a předplaceným službám

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie

Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	12 + 12
Režim Obraz za obrazem	Ano

Počet dotykových bodů	10
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	1,9
Režim pera / Režim prstů	Ano
Zrušení dlaně	Ano
Způsob připojení PC	USB
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)

Zpráva CE, CB	Ano
Obsah mědi (mg)	Ano
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	Ano

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	65
Přepravní hmotnost (kg)	77

HDMI	1
Audio konektor 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2

Miracast	Ano
Bluetooth	Ano

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

[AVSpecificationIotSensorArrayOutputConnector]	USB 2.0 Type A
Rozlišení kamery AI	1920 x 1080 @30 fps
Barevný prostor kamery AI	YUY2, MJPG
Zorné pole kamery AI (stupňů)	74,8
Typ pohybového senzoru	Microwave
Oblast detekce pohybu	140
LUX rozsah světelného senzoru	128, 256, 512, 1024, 2048
Zpracování světelného senzoru	-
Typy plynů senzoru kvality plynu	eCO2, TVOC
Rozsah tepelného senzoru (stupňů)	-40
Rozsah tepelného senzoru (stupňů)	100
Rozsah senzoru snímání relativní vlhkosti (%)	0
Rozsah senzoru snímání relativní vlhkosti (%)	100

Technologie panelu	UV²A LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	W-LED / Edge Lit
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,401
Viewing Angle [°]	176
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1538.9 x 865.6

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	370
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	801

Kompozitní	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1

Na šířku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Port LAN	1
USB	2

Výstupní konektor	USB 3.0 Type A
Rozlišení kamery	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Zorné pole kamery AI (stupňů)	120
Mikrofon	Array microphone x 4
Vzdálenost pro záznam zvuku (m)	4
Vzdálenost pro záznam zvuku (m)	6

Úhlopříčka (palce / cm)	70
Úhlopříčka (palce / cm)	177

Velikost lůžka (L/P) mm	41
Velikost lůžka (H) mm	53
Velikost lůžka (S) mm	53

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-CD701, 9/9/2026