

Barevné multifunkční tiskárny A3

BP-22C25



Model BP-22C25 vám umožňuje snadné a rychlé dokončení každodenních úkonů, a to vše mnohem stylověji.

- Základní barevné MFP formátu A3 s rychlostí tisku 25 str./min. a rozlišením tisku 600 x 600 dpi
- Kompaktní, kubická konstrukce s nejmenší základnou ze všech zařízení formátu A3*¹ ve své třídě.
- Barevné skenování po síti s několika místy určení
- 7palcový sklopný barevný dotykový panel
- Reverzní jednopřechodový podavač se zásobníkem na 100 listů skenuje dokumenty rychlostí 31 obr./min.*²
- Standardní zásobník papíru i pomocný zásobník, umožňují využití celé řady formátů papíru, od formátu A6R po A3W.
- Energeticky účinné LED ukazatele upozorňují uživatele na dálku o stavu zařízení/úlohy.
- USB port, prakticky umístěný na přední straně MFP, umožňující snadný tisk nebo skenování z USB disku
- Tisková aplikace Sharpdesk Mobile*³ umožňuje tisk souborů z mobilních zařízení
- Volitelná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení a flexibilní umístění MFZ
- Přímý tisk PDF/TIFF/PNG/JPEG souborů
- Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	25
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	25
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	14
Technologie	14
Velikost papíru: Min.	A6R
Velikost papíru: Max.	A3W
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	256
Kapacita papíru: Std. (listy)	350
Kapacita papíru: Max. (listy)	1850
Doba zahřívání (s)	27
Paměť: Min. (GB)	2
Paměť: Max. (GB)	2
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	560
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	581
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	653
Hmotnost (kg)	52
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP), WiFi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Tisk

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
PDL: Std.	PCL6
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	8
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	18000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	10000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	10000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	10000

