

This is Why

- ▶ VENKOVNÍ JEDNOTKA: SYSTÉM 4
- ▶ TECHNOLOGIE PLASMACLUSTER IONTŮ
- ▶ TYP INVERTER
- ▶ VYSOKÉ COP
- ▶ CHLADIVO: R410A
- ▶ CHLAZENÍ / VLHČENÍ / OHŘÍVÁNÍ



Tento multi-inverterový typ klimatizačního systému od společnosti Sharp vám umožňuje spojit 4 vnitřní jednotky s jedinou venkovní jednotkou. U vnitřních jednotek je možné vybrat mezi jednotkami montovatelnými na zeď, podlahovým a podstropním typem a stojícími na zemi, což uspokojí všechny vaše potřeby. Široká nabídka vnitřních jednotek vám poskytuje lepší sladění pro jednotlivé místnosti.

- Systém: **4-indoor operation**
- Kombinace vnitřní jednotky: **9k 7k 7k 7k**
- Kapacita chlazení (kW): **8.40**
- Kapacita chlazení Min-Max (kW): **4.30-9.00**
- Kapacita ohřevu (kW): **9.00**
- Kapacita ohřevu Min-Max (kW): **4.40-10.60**
- Napájení (V-Hz): **230 - 50**
- Proud chlazení (A): **13.7 (4.9 - 16.0) (EN14511)**
- Proud ohřev (A): **11.0 (4.3 - 14.0) (EN14511)**
- Příkon chlazení (W): **2990**
- Příkon chlazení min.-max. (W): **1070-3490**
- Příkon ohřevu (W): **2400**
- Příkon ohřevu min.-max. (W): **940-3060**
- Chladivo EER: **2,81 (EN14511)**
- COP Vytápění: **3,75 (EN14511)**
- Chladivo SEER: **5,20 (EN14825)**
- SCOP Vytápění: **3,90 (EN14825)**
- Třída energetické účinnosti: chlazení: **A**
- Roční spotřeba energie (kWh): **564 (COOL) 2636 (HEAT)**
- Energetická třída: Topení (mírný klimatický pás): **A**
- Úroveň akustického tlaku: venku v dB(A): **57 (JIS C 9612)**
- Úroveň akustického výkonu chlazení (venku) v dB: **68**
- Rozměry (venkovní) (ŠxVxH) v mm: **890 x 800 x 320**
- Hmotnost netto venku (kg): **70**
- Průměr potrubí kap. strana (palců): **1/4 x 4**
- Průměr potrubí plynová strana (palců): **3/8 x 3,3/8 or 1/2 x 1**
- Min.-Max.délka potrubí (na interní jednotku) v m: **3-20**
- Maximální délka (celková) v m: **50**
- Maximální délka bez doplnění (spolu) v m: **50**
- Maximální rozdíl výšek (m): **10**
- Spojený odpad (O.D.Ø) v mm: **18**
- Chladivo: **R410A (1975)**