

Stolní monitory

SHARP/ NEC MULTISYNC EA241WU



NEC MultiSync

- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (150 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.
- Automatická regulace spotřeby energie - pro minimalizaci zbytečné spotřeby energie upravují inteligentní senzory jas displeje v závislosti na přítomnosti uživatele a světelných podmínkách v místnosti.
- Chrání vaše oči před únavou a poškozením - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, které vhodně doplňují interiér profesionální
- Prvotřídní kvalita obrazu - pokročilý, vysoce výkonný panel IPS (AH-IPS) poskytuje nejlepší pozorovací úhly a výrazně lepší reprodukci barev.

Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:10
Jas (cd/m2)	300
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Barvy displeje	16.77
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	5
Rozteč bodů (mm H/V)	0,27
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Měřič úspory emisí uhlíku, Předvolby DICOM, Uživatelské nastavení, DDC/CI compatible, Podpora RGB, ErgoDesign®, Technologie LED podsvícení, Picture-by-Picture, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru), USB ver. 3.1 (2 dolů/ 1 nahoru)
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, Intelligent Power Management
Ecological Standards	Energy Star 8.0, TCO 9.0
Ecological Materials	Downloadable manuals
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]	532
[AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]	515
[AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]	250
Digital	DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	D-sub 15 pin
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 20 (typ.), 47 (max.)
Power Supply	Internal Power Supply
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	7

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management Plug & Play	True
Audio	VESA DDC2B, VESA DDCi Sluchátkový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Fine Adjust (analog), Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, LED Brightness, Informace o monitoru, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Optimum Resolution	1920 x 1200 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 640 x 480, 800 x 600
Příslušenství	
Shipping Content	Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Průvodce nastavením, USB kable
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True
Úhlopříčka (palce / cm)	24
Úhlopříčka (palce / cm)	61
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Provozní teplota (oC)	5 - 35

