

Projector

Projektor Sharp / NEC P603X



- Profesionální a flexibilní instalace - univerzální projekční charakteristiky umožňují jednoduché umístění projektoru, což usnadňuje instalaci a potenciálně šetří náklady na instalaci.
- Minimalizované náklady na vlastnictví - díky dlouhé životnosti lampy a intervalům výměny filtrů.
- Nákladově efektivní náhrada stávajících instalací modelu NEC P pro dosažení lepšího obrazu při přednáškách a prezentacích bez nutnosti seřizování nástěnných instalací.
- Vysoký jas - pro nejlepší výkon při jasném okolním osvětlení.
- Klid na duši - s konektivitou připravenou na budoucnost.

Specifications

ROZLIŠENÍ PANELU

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Nativní rozlišení XGA 1024 x 768	1024 x 768 (XGA) •

DATOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONEKTORY OVLÁDÁNÍ

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

BAREVNÉ STANDARDY

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43	• / •

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM)	• / •
Napájecí kabel / kabel PC	• / -

VSTUP Z PC

Horizontální frekvence (kHz)	15 - 100 KHz
Vertikální frekvence (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEOKONEKTORY

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIOKONEKTORY

Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup	•
Konektor RCA-Stereo vstup/výstup	•
Přes konektor HDMI	•

OBRAZOVÁ DATA

Svitivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů)	3600 / 6000
Kontrast	20000:1
Projekční lampa (W) / Životnost lampy v režimu ECO (h) / Životnost lampy v Standard (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektivy	- / •
Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované)	• / -
Posun objektivu (H/V)	• / •
Lichoběžníková korekce (manuální/auto)	• / -

JINÉ

Napájení (V) / spotřeba energie, standardní (W) / spotřeba energie, režim ECO (W) / pohotovostní režim (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Rozměry v mm (Š x V x H)	420 x 133 x 322
Hmotnost (kg)	4.7

