Signage displej Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M861



Díky tenké a moderní konstrukci, možnosti nepřetržitého provozu a vysoce antireflexnímu panelu je model MultiSync M861 dokonalým řešením pro potřeby reklamy, infotainmentu a jednacích místností.

- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednací místnosti.
- Vylepšená kvalita zobrazení - pokročilé nastavení příslušných parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, Snímač jasu, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W)
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
SNMP	Ano

Port displeje	3
HDMI	4
Audio konektor 3,5 mm	1

Port displeje	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	3

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Energetická hvězda	Ano

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2090
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1225
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	47
Přepravní hmotnost (kg)	65

Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

Haze Level [%]	Pro 28

Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217

Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M861, 14/9/2026