

Displeje 8k

8M-B80AX1E



Cílové nasazení: CAD/CAM, konstrukční studie, fotografie, věda, technické návrhy, dohled, zdravotnictví, řídicí místnosti a vysílání.

- LCD s úhlopříčkou obrazovky 80" (203 cm)
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- HDR High Dynamic Range
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Přehrávač médií pro snímky s rozlišením 8K a videa s rozlišením 4K
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním, 1024 oblastí
- Jas 800 cd/m² (špičkově 4000 cd/m²)

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Napájecí kabel, Baterie
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	7680 x 4320
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	800
Rozsah kontrastu	3000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	176
HDMI	4
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	52

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavěné reproduktory (W)	20 + 30
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Vícejazyčný OSD	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Ovládní teploty	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	725
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	0 - 40

Úhlopříčka (palce / cm)	80
Úhlopříčka (palce / cm)	203

Zpráva CE, CB	True
---------------	------

Port LAN	1
----------	---

8K

4K
3840 x 2160 Pixels

8K
7680 x 4320 Pixels