



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 30 ČB/30 BAREVNÉ
- ▶ KAPACITA PAPIRU: STAND. 650, MAX. 6 300 LISTŮ
- ▶ PŘÍZPŮSOBITELNÁ, SKLOPITELNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA LCD S ÚHLOPŘÍČKOU 10,1" SE SNADNÝM REŽIMEM UI UMOŽŇUJE INTUITIVNÍ PROCHÁZENÍ FUNKCEMI MFZ.
- ▶ FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU DÁVÁ UŽIVATELŮM SCHOPNOST ZASÍLAT A UKLÁDAT DOKUMENTY NA HLAVNÍ MFZ PRO ÚČELY OVĚŘENÍ A VYTIŠTĚNÍ Z JAKÉHOKOLI MFZ ZAPOJENÉHO DO SÍTĚ.
- ▶ JEDNORÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘINÁŠÍ SNADNÝ PŘÍSTUP K ÚLOŽIŠTI VEŘEJNÉHO CLOUDU
- ▶ KRATŠÍ DOBA ZAHŘÁTÍ A SNÍMAČ POHYBU ZAJIŠŤUJÍ, ŽE ZAŘÍZENÍ JE VŽDY PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.
- ▶ OCR UMOŽŇUJE UŽIVATELŮM PŘEVÁDĚT NASKENOVANÉ DOKUMENTY DO UPRAVITELNÝCH SOUBORŮ MS OFFICE (PPTX, XLSX, DOCX) A PROHLEDÁVATELNÝCH SOUBORŮ PDF.

Barevné zařízení MX-3060V A3 je rozšířením řešením MFZ, které optimalizuje produktivitu pracovní skupiny - kdykoli a kdekoli. Jednorázové přihlášení do cloudu, mobilní konektivita přes WiFi, přímý tisk souborů MS Office z USB a funkce OCR pro skenování prohledávatelných souborů PDF a Office zajišťuje flexibilní tok práce. Standardní funkce uvolnění tisku umožňuje uživatelům zasílat a ukládat dokumenty na hlavní MFZ, které funguje jako server. Tiskové úlohy lze poté spouštět bezpečně až na pěti zapojených zařízeních v síti.

Pokročilé technologické funkce zahrnují snímač pohybu, který detekuje blížící se uživatele a MFZ se tak probudí z režimu spánku a je připraveno k okamžitému provozu. Sklopitelná LCD dotyková obrazovka s úhlopříčkou 10,1" nabízí možnost přesunovat oblíbené ikony a jednoduše si tak upravit úvodní stránku a získat rychlý přístup k nápovědě. Každodenní provoz je snadný a intuitivní; stačí se dotknout, poklepat a roztáhnout nebo přejít a získat okamžitý přístup ke každé funkci a nastavení včetně pokročilého náhledu a procházení webových stránek.

Rychlost tisku a kopírování 30 str./min. jak v barevném, tak černobílém provedení, vestavěný roštu na 100 listů a rychlost skenování 80 snímků/minutu pomáhají zvýšit účinnost a produktivitu. Maximální kapacita zásobníku je 6 300 listů a podporuje širokou řadu médií zahrnující i SRA3 a 300 g/m2, díky čemuž dokáže toto zařízení snadno zpracovat různé výstupní požadavky. A další všestrannost doplňuje řada možností úprav, například sedlové, manuální a bezešvé sešívání. Trvale vynikající kvalitu obrazu zajišťuje kvalita obrazu 1 200 x 1 200 dpi a náš systém automatického řízení procesů a obnovení.

MX-3060V s certifikací Energy Star využívá nejmodernější technologii Sharp pro úsporu energie. Rychlý čas zahřátí, nízký spotřeba energie a nízká hodnota TEC - to vše si klade za cíl šetřit peníze a podpořit vaše úsilí spojené s ochranou životního prostředí. Kromě toho, funkce automatického vysunutí cartridge zajišťuje, že se cartridge vysune až po naprostém spotřebování toneru a tak šetří zdroje.

OBECNÉ

- Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **30**
- Rychlost ČB str./min. (A4): **30**
- Rychlost barevného tisku str./min. (A3): **16**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **16**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5 - SRA3**
- Hmotnost papíru (g/m2): **60 - 300**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **650**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **6300**
- Doba zahřívání (s): **10**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **5120**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **500**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1.84**
- Rozměry (mm): **608 x 650 x 834**
- Hmotnost (kg): **79**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **100**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **VOLIT.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33600 - 2400**
- Rozlišení přenosu: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **1024**
- Úroveň škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **2000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **6.7**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4.7**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formáty souborů:
TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohledávací PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)
- Nástroje skeneru: **Sharpdesk**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS standardní:
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 a IPv6)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu) HTTP, IPP, FTP pro stahování souborů k tisku, IPP**
- PDL stand./volit.: **STD PCL 6 emulace, Adobe® PostScript® 3™**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500 - 3000**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **65**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIENNA
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ