



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SPRÁVA SOUBORŮ
- ▶ POČET STRAN ZA MINUTU: 26 ČERNOBÍLE, 26 BAREVNĚ
- ▶ KAPACITA PAPIRU: STANDARDNÍ 650, MAXIMÁLNÍ 6 300 LISTŮ
- ▶ UPRAVITELNÁ, SKLOPNÁ BAREVNÁ LCD OBRAZOVKA S JEDNODUCHÝM UŽIVATELSKÝM ROZHRANÍM UMOŽŇUJE INTUITIVNÍ PROCHÁZENÍ FUNKCEMI MFP
- ▶ VESTAVĚNÁ FUNKCE PRINT RELEASE UŽIVATELŮM PŘINÁŠÍ MOŽNOST ODESÍLAT A UKLÁDAT DOKUMENTY NA HLAVNÍ MFP, KDE DOCHÁZÍ K AUTENTIFIKACI, A JEJICH TISK ZE KTERÉKOLI SÍŤOVÉ MFP.
- ▶ VOLITELNÁ FUNKCE SINGLE SIGN-ON PŘINÁŠÍ JEDNODUŠŠÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM VEŘEJNÝCH CLOUDOVÝCH ÚLOŽIŠŤ
- ▶ NĚKOLIKAÚROVŇOVÉ FUNKCE ZABEZPEČENÍ JAKO STANDARD, PLUS VOLITELNÁ SADA DATA SECURITY KIT
- ▶ POUŽÍVÁ NEJRŮZNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE JAKO JE EKO-REŽIM A AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

Tiskárna MX-2630N je ideální volbou pro jakoukoli pracovní skupinu, vyžadující v rámci organizace vysoký výkon, vysoce kvalitní reprodukci barvy a všestrannost. Nabízí řadu inovativních funkcí zvyšujících produktivitu, mimo jiné intuitivní uživatelské rozhraní, standardní pull printing řešení „Uvolnění tisku“, funkce vysoké míry zabezpečení, a celou řadu možností konektivity, zahrnující cloud a mobilní zařízení.

Standardní funkce „Uvolnění tisku“ nabízí uživatelům možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, jež slouží jako server, a následně umožňuje jejich bezpečný výtisk až na pět síťově připojených zařízeních. Volitelné funkce pro rozšíření workflow zahrnují cloudovou konektivitu s použitím funkce Single Sign-On, mobilní konektivitu pomocí Wi-Fi a NFC a přímý tisk souborů MS Office z USB.

Standardní 7" barevný dotykový panel přináší možnost snadné uživatelské úpravy. Každodenní použití je jednoduché a intuitivní; stačí se dotknout, poklepat nebo použít gesta.

Rychlosti tisku a kopírování až 26 str./min. barevně i černobíle, vestavěný reverzní podavač se zásobníkem na 100 listů a rychlosti skenování až 80 snímků za minutu napomáhají zvýšení efektivity a produktivity, zatímco tiskové rozlišení 600 x 600 dpi, naše automatická kontrola procesů a systém developer refresh zajišťují stabilně vysokou kvalitu zobrazení. Maximální kapacita papíru 6 300 listů a podpora celé řady médií (až do SRA3 a 300 gsm) umožňují tomuto zařízení snadno zvládat proměnlivé výstupní požadavky. Mimo to míru všestrannosti zařízení rozšiřuje celá plejáda možností dokončování, jako je sedlové sešívání, ruční a bezsponkové sešívání.

Model MX-2630N je vybaven hned několika vrstvami robustního zabezpečení, včetně protokolů TSL/ISL, IPsec i funkce filtrování protokolů. Mezi další bezpečnostní funkce se řadí bezpečné odstranění dat, silné šifrování a ochrana administrátorského hesla – vše je zahrnuto již v základu. Navíc využíváme S/MIME pro šifrování e-mailů a jejich digitální podpis. Pro ještě vyšší míru zabezpečení poskytuje zákazníkům Data Security Kit (DSK) - kompletní balík funkcí pro vysokou úroveň zabezpečení.

Model MX-2630N certifikovaný dle Energy-Star, využívá nejnovější technologie Sharp pro úsporu energie. Náš toner vlastností nízkého bodu tání a fixační jednotka s rychlým ohřevem snižují spotřebu elektřiny, pro další úsporu si můžete nastavit možnosti automatického vypínání a zasnínání. Funkce automatického uvolňování tonerových cartridge zajišťuje spotřebu každého



SAP® Member
Printer Vendor Program



OBECNÉ

- Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **26**
- Rychlost ČB str./min. (A4): **26**
- Rychlost barevného tisku str./min. (A3): **15**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **15**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5 - SRA3**
- Hmotnost papíru (g/m2): **60 - 300**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **650**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **6300**
- Doba zahřívání (s): **20**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **5120**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **250**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1.84**
- Rozměry (mm): **608 x 650 x 834**
- Hmotnost (kg): **79**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **100**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **OPT**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33600 - 2400**
- Rozlišení přenosu: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **1024**
- Úrovně škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **2000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **6.7**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4.7**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formáty souborů: **TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, JPEG, XPS**
- Nástroje skeneru: **Sharpdesk**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STD**
- Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows 7,8.1,10, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12**
- Síťové protokoly: **TCP/IP**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail tisk), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP**
- PDL stand./volit.: **STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500 - 3000**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **65**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ