

PN-R606



- 60" (152,5 cm) displej pro profesionální 24/7 signage
- Flexibilní instalace s rozšiřovacím slotem Mini-OPS
- LED, edge podsvícení
- Podpora instalace na výšku, na šířku, na podlaze i na stropě
- 1920 x 1080 pixelů s 700cd/m2
- Kontrast 4000:1
- Konstrukce se slim rámečkem a reproduktory 10W + 10W
- Technologie displeje Sharp UV2A

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD UV2A
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Úhlopříčka (palce / cm)	60 / 152.5
Poměr stran	16 : 9
Technologie podsvícení	Edge LED
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1,07b
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0.692 x 0.692 mm
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 / 178

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	190
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Vlhkost (%)	20 to 80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	648

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	2
DVI-D	1
Port displeje	1
VGA	1
Komponent	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysílač dálkového ovládání	STD
Napájecí kabel	STD
Montážní konzole	OPT

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provoz 24/7 ověřen	•
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 x 10
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	ČERNÁ
Bez ventilátoru	•
Snímač teploty	•
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	•
Vícejazyčný OSD	•
Řetězec (Režim Zrcadlo)	•
Diagnostika hardwaru	•
Podpora řídicího programu monitoru	•
Ovládání teploty	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	10 / 10
Velikost lůžka (H/S) mm	9.5 / 14
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1352 x 778 x 60
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	35
Přepravní hmotnost (kg)	TBD

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	2
DVI-D	1
Port displeje	1
VGA	1
Komponent	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
Port LAN	1