Signage displej Sharp

Sharp/ NEC MultiSync ME502



Pro výjimečný výkon, který oceníte v zasedacích místnostech a při řešení digital signage, nabízí řada ME nejlepší vizuální výkon ve své třídě a hodnotu, která podpoří celou řadu vašich potřeb.

- Bezproblémové připojení - nativní USB-C podporuje pracovní postupy při využití vlastních zařízení uživatelů a díky připojení jediným kabelem mezi notebookem a displejem usnadňuje vzájemnou spolupráci
- Nejlepší možná čitelnost - napomáhá vysoké produktivitě v dobře osvětlených zasedacích místnostech a podporuje ji filtr s vysoce účinnou antireflexní vrstvou, která eliminuje odlesky a odrazy od oken
- Rychlá detekce vstupu - displej okamžitě reaguje na připojení zařízení, díky tomu nedochází k potenciální frustraci a usnadňuje cestu k produktivním výsledkům schůzky.
- Kompatibilita se systémy třetích stran - nejedná se o pouhý displej, ale o ucelené řešení, které je díky integrované platformě SoC kompatibilní s oblíbenými systémy pro práci a správu obsahu.
- Připravenost na nové funkce - pravidelné OTA aktualizace operačního systému Android zajišťují dostupnost nejnovějších funkcí a zabezpečení systému.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Napájený USB Port (5 W), Napájený USB Port (15 W)
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Barva kabinetu	Černá
Plánovač / Časovač	Ano
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1202
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	719
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	156
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	12
Přepravní hmotnost (kg)	18
Haze Level [%]	Pro 25
HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
Úhlopříčka (palce / cm)	50
Úhlopříčka (palce / cm)	126
Velikost lůžka (L/P) mm	10
Velikost lůžka (H) mm	10
Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	85
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energetická hvězda	Ano
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync ME502, 10/9/2026