Velkoformátový displej – Essential

Sharp MultiSync® E759



Profesionální výkon, dostupná hodnota

- Nižší náklady na instalaci a provoz - protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.
- Štíhlý design a zabudované reproduktory - estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.
- Propojitelnost připravená na budoucnost - má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktur.
- Samostatný provoz Displej je navržen pro přímý samostatný provoz, který umožňuje integrovaný multimediální USB přehrávač, reproduktory a funkce plánování.
- Přehrávání bez námahy Integrovaný multimediální USB přehrávač podporuje různé typy formátů obrazových a video souborů na samostatné přehrávání obsahu bez námahy.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za
Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Sharp Information Display Downloader Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp
Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp

Možnosti montáže

Trolley PD02MHA Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98")
Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98").

Wall Mount SF680P Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)
Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)

Wall Mount L20PNWALL90EU Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“)
Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“).

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Doplňkové služby

De-/Re-install Service for Large Format Displays Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp
Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display
Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display
Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Kabely

USB-C 5M 5m USB Type-C kabel
5m USB Type-C kabel

USB-C 7M

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-e-series]
Order Code	PNE759
Šířka aktivní plochy obrazovky (mm)	1650
Výška aktivní plochy obrazovky (mm)	928
Poměr stran	16:9
Svítivost (cd/m²)	350
Barevná hloubka	1.07 (8bit + FRC)
Kontrastní poměr	1200:1
Úroveň zákalu (%)	Pro (25)
Obnovovací frekvence panelu (Hz)	60
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozteč pixelů (mm)	0,43
Doba odezvy šedá-šedá (ms)	8
Velikost obrazovky (palce)	75
Velikost obrazovky (cm)	189,3
Podporovaná orientace	Na šířku, Na výšku
Pozorovací úhel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Rozlišení obrazovky

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podporovaná rozlišení	1920 x 1080, 1360 x 768, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 720 x 480, 1280 x 1024, 720 x 576, 1440 x 900, 4096 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 720, 640 x 480, 720 x 400, 3840 x 2160, 1280 x 960

Connectivity

Výstup zvuku 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI vstup 1	[audio-input], [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-input], [cec]
HDMI vstup 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[peripherals], [usb-20], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [usb-20]
Spotřeba typ. (W)	170
Napájení	[5060-hz], 100-240 V AC, integrovaný
Režim úspory energie (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5
Šířka rámu (mm)	12,9
Rozměry šířka (mm)	1680
Rozměry výška (mm)	959
Rozměry hloubka (mm)	58,5
Rozměry balení šířka (mm)	1875
Rozměry balení výška (mm)	1130
Rozměry balení hloubka (mm)	186
Hmotnost balení (kg)	33
Montážní otvory VESA	4
Montážní šroub VESA	M8
Montáž VESA FDMI	600 x 400
Hmotnost (kg)	24
Materiál	Kovová konstrukce. Částečné kryty z plastu.

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie	[vcci], [ce], [rcm], [ukca]
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	+0 to +40
Vlhkost při skladování (%)	10 to 80
Teplota při skladování (°C)	-20 to 60
Podporované formáty zvuku	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Podporovaná úložiště / systémy souborů	[usb-20-fat16-fat32]
Podporované formáty obrázků	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Podporované formáty videa	[video-format-mpg]

Environmentální vlastnosti

Ekologické standardy	[energystar-80]
Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie (kWh/1000h)	155

Externí certifikace

Certifikát třetí strany	[q-sys-plug-in]

Další funkce

Zvuk	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Provozní hodiny	16/7
Vzdálená správa	[naviset-administrator-2]
Obsah balení	Displej, 2x AAA baterie, Napájecí kabel, Dálkové ovládání , Příručka pro nastavení
Speciální vlastnosti	Funkce Scheduler
Záruka	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E759, 12/11/2026