

Projector

Sharp/ NEC PA1705UL



- No lamp replacement – up to 20,000 h maintenance free operation possible due to Laser Light Source.
- Compact design – a large venue projector with a comparatively small footprint and light weight design.
- Incredible visualisation capabilities – with free tilt and portrait installation capability, unique geometric adjustment, picture in picture, tiling, 3D support and camera based blending/stacking.
- No filter service required – the enhanced sealed optical laser LCD engine allows a filter-free design, IP5X rated against dust ingress, reducing costs whilst maintaining brilliant brightness.
- Impress with vivid colour & contrast – brilliant white and wide colour space with high dynamic contrast supporting HDR10 standard via HDMI interface.

Specifications

ROZLIŠENÍ PANELU

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)

DATOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
------	---

KONEKTORY OVLÁDÁNÍ

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

BAREVNÉ STANDARDY

720p/1.035i	• / -
1080i/1080p	• / •
1080/24p	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM)	• / •
Napájecí kabel / kabel PC	• / -

VSTUP Z PC

Horizontální frekvence (kHz)	analog: 0-0, digital: 15 / 24-153
Vertikální frekvence (Hz)	24 – 120

VIDEOKONEKTORY

HDMI	•
Kompatibilita s HDCP	•

AUDIOKONEKTORY

Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup	•
Přes konektor HDMI	•

OBRAZOVÁ DATA

Svítivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů)	16000 Lm / 17000 Lm Center
Kontrast	3000000:1
Projekční lampa (W) / Životnost lampy v režimu ECO (h) / Životnost lampy v Standard (h)	995 / 20000
Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektivy	- / •
Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované)	- / •
Posun objektivu (H/V)	• / •
Lichoběžníková korekce (manuální/auto)	• / -

JINÉ

Rozměry v mm (Š x V x H)	599 x 238 x 490 (without lens and feet)
Hmotnost (kg)	28.7

