

Černobílé multifunkční tiskárny A4

# MX-B450W



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Počet stran za minutu: 45 černobíle
- Kapacita papíru: standardní 550, maximální 1150 listů
- Kompaktní černobílá MFP formátu A4
- Bezdrátová konektivita jako standard
- Plnobarevné skenování po síti pro rychlou digitalizaci dokumentů
- Vestavěný duplexní modul
- Standardní funkce zabezpečení

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	45
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A4
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	220
Kapacita papíru: Std. (listy)	550
Kapacita papíru: Max. (listy)	1150
Doba zahřívání (s)	29
Paměť: Max. (GB)	1
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	492
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	517
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	560
Hmotnost (kg)	29
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A4
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	9
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	8
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	30000
-------------------------------	-------

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

## Fax

Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A4
Paměť: Max. (MB)	64
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

## Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

