Digital Cinema projektor

NEC NC900C



Integrated IMS: NP-90MS01



NC900C je ideální řešení digitální filmové projekce pro kina s malou projekční plochou nebo malé projekční místnosti, které vyžadují filmovou projekci vysoké kvality za přijatelnou cenu, nebo galerie, mobilní kina, kina na univerzitách a ve veřejných budovách. Kvalita kina 2K DCI znamená vynikající obraz dostatečně jasný na projekčních plochách do 9.5m* v barvě DCI (*za předpokladu zesilnění obrazovky 1.8:1).

Výhody

Bring Your Establishment Into The IT Age – easy distribution of movies and media, copyright and licensing management offered in all IT formats.

Užívejte si nižší TCO (celkové náklady na vlastnictví) – jednoduchá výměna žárovky, nižší náklady na žárovku a jednoduchý servis. Můžete si užívat lepší kvalitu zobrazování a zároveň celkové nižší náklady nižší náklady na vlastnictví.

Pohlcující kinematografický zážitek – posuňte svůj kinosystém do nové generace, zůstaňte o krok před konkurencí s novým digitálním obsahem jako HFR3D, stále více nepodstradatelným prvkem nejnovějších filmů a médií.

Kompaktní, lehké a tiché – jednoduchá montáž v malých projekčních kabinách, bezproblémový převoz pro mobilní kina a dokonalé pro kina bez kabin.

Mimořádně flexibilní – protože se nevyžaduje žádný systém odsávání, je zařízení NC900C vhodné pro instalaci na podlahu nebo strop a přehrávání univerzálního obsahu.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC NC900C

Skupina produktů
Digital Cinema projektor

Objednací kód
60003356

Optical

Projection Method
3-chip DMD reflection method

Screen Size [m]
až 9,5 v barvě DCI (1,8 zesilnění obrazovky)

Contrast Ratio
1800:1

Źródło światła
350 W x 2 NSH žárovky

Lens
Zoom / zaostření / posun: motorický
Other: Dowser (light shutter); Range of shift is dependent on lens
Primární objektivy: NP-9LS12ZM: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM: 2.09-3.9:1; NP-9LS40Z: 4.07-6.34:1

DMD Specifications
2048 x 1080
Chip: 0.69" DLP

Způsob chlazení
Vzduchové chlazení s protiprachovým elektrostatickým filtrem

Připojitelný projektor

External Controls
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka); 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Vstupní koncovky
NC-80DS01-B: 2 x duálně HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x duálně HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (pro server kina)

Připojitelné IMS

External Controls
2 x RJ45 (4 GPI a 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabitová síť Ethernet

Input Terminals
2 x 3GSDI bidirectional (input and output); 3 x USB typ A; eSATA; HDMI

Výstupní koncovky
2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
10 to 35

Operating Humidity [%]
10 až 85 - non-condensing

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
5 až 95 - non-condensing

Electrical

Power Supply
Zabudovaný zdroj napájení
Projector Power Supply Unit: 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase

Spotřeba energie [W]
Zdvojené žárovky: 200 - 240 V; 5.1 - 4.3 A; 985 W

Mechanical

External Dimensions (W x H x D) [mm]
Projector Head: 621 x 314 x 798

IMS
Integrované SMS; Integrovaný paměťový server: 2 TB RAID5; Podpora Full HFR 3D (48 Hz/oko, 60 Hz/oko)

Hmotnost [kg]
44 (bez objektivu)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Dodatečné zabezpečení; Integrované SMS; Integrovaný paměťový server: 2 TB čistá kapacita; Jednoduchý systém žárovek; Nejnovější digitální technologie; Nepřekonatelná kvalita; Podpora Full HFR 3D; Skvělý a různorodý obsah; Snížené náklady; Zabudované IMS

Environmentální vlastnosti

Ecological Materials
Eliminate waste and landfill implications associated with 35mm media

Regulations

Evropa
CE; CE; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12; GOST-R; IEC60950-1; IEC62301; TÜV-GS

Warranty

Záruka
2 roky, záruka na součástky

Zdroj světla
1 roky/roků nebo 2500h (podle toho, co nastane dříve)

* HDMI

* eSATA

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026