


This is Why

- ▶ VENKOVNÍ JEDNOTKA: SYSTÉM 2
- ▶ TECHNOLOGIE PLASMACLUSTER IONTŮ
- ▶ TYP INVERTER
- ▶ FUNKCE WINTER COOL



Tento multi-inverterový typ klimatizačního systému od společnosti Sharp vám umožňuje spojit 2 vnitřní jednotky s jedinou venkovní jednotkou. U vnitřních jednotek je možné vybrat mezi jednotkami montovatelnými na zeď, podlahovým a podstropním typem a stojícími na zemi, což uspokojí všechny vaše potřeby. Široká nabídka vnitřních jednotek vám poskytuje lepší sladění pro jednotlivé místnosti.

- ▶ Systém: **2-indoor operation**
- ▶ Kombinace vnitřní jednotky: **9k 9k**
- ▶ Kapacita chlazení (kW): **5,20**
- ▶ Kapacita chlazení Min-Max (kW): **1,80-6,00**
- ▶ Kapacita ohřevu (kW): **5,80**
- ▶ Kapacita ohřevu Min-Max (kW): **1,90-7,30**
- ▶ Napájení (V-Hz): **230 - 50**
- ▶ Proud chlazení (A): **7,00 (1,60 - 9,40) (EN14511)**
- ▶ Proud ohřev (A): **6,70 (1,70 - 9.60) (EN14511)**
- ▶ Příkon chlazení (W): **1530**
- ▶ Příkon chlazení min.-max. (W): **350-2050**
- ▶ Příkon ohřevu (W): **1450**
- ▶ Příkon ohřevu min.-max. (W): **370-2100**
- ▶ Chladivo EER: **3,40 (EN14511)**
- ▶ COP Vytápění: **4,00 (EN14511)**
- ▶ Chladivo SEER: **6,20 (EN14825)**
- ▶ SCOP Vytápění: **4,20 (EN14825)**
- ▶ Třída energetické účinnosti: chlazení: **A++**
- ▶ Roční spotřeba energie (kWh): **292 (COOL) 1469 (HEAT)**
- ▶ Energetická třída: Topení (mírný klimatický pás): **A+**
- ▶ Úroveň akustického tlaku: venku v dB(A): **46 (JIS C 9612)**
- ▶ Úroveň akustického výkonu chlazení (venku) v dB: **62**
- ▶ Rozměry (venkovní) (ŠxVxH) v mm: **890 x 645 x 290**
- ▶ Hmotnost netto venku (kg): **51**
- ▶ Průměr potrubí kap. strana (palců): **1/4 x 2**
- ▶ Průměr potrubí plynová strana (palců): **3/8 x 2**
- ▶ Min.-Max.délka potrubí (na interní jednotku) v m: **3-25**
- ▶ Maximální délka (celková) v m: **40**
- ▶ Maximální délka bez doplnění (spolu) v m: **25**
- ▶ Maximální rozdíl výšek (m): **10**
- ▶ Spojený odpad (O.D.Ø) v mm: **18**
- ▶ Chladivo: **R410A (1975)**