Víceúčelový obchodní lampový projektor

NEC ME403U





Nová generace řady ME poskytuje výjimečný výkon s dlouhou životností lampy do učebních a malých konferenčních místností a pro klasické prezentační účely umožňuje projekci s projekční vzdáleností, která je více než standardní. Díky minimálním provozním nákladům a nulovým nákladům na lampu si uživatelé mohou vychutnat 20 000 hodin bezproblémové projekce bez nutnosti výměny lampy.

Velký 1,6-násobný optický zoom přináší působivou flexibilitu při integraci, která usnadňuje umístění projektoru v místnosti, přičemž lze stávající stropní držáky využít, aniž by bylo nutné změnit jejich polohu.

Pro bezproblémové střídání prezentujících poskytuje projektor pokročilé bezdrátové funkce se zabudovanou funkcí MultiPresenter, která umožňuje připojení několika uživatelů a sdílení obsahu bez výměny kabelů.

Výhody

Minimized cost of ownership – due to long lamp life and filter exchange intervals.

Univerzální a přenosný – kompaktní s nízkou hmotností s HDMI a integrovaným reproduktorem 16W.

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost – s rozlišením WUXGA a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

Široká řada flexibilních aplikačních variant – díky vícezdrojovým konferenčním systémům a efektivnímu provozu rozdělených obrazovek s podporou rozsáhlého spektra digitálního připojení připraveného na budoucnost.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC ME403U

Skupina produktů
Víceúčelový obchodní lampový projektor

Objednací kód
60005221

Image

Projekční technologie
3LCD Technology

Nativní rozlišení
1920 x 1200
(WUXGA)

Aspect Ratio
16:10

Kontrastní poměr
16000:1

Jas
3700 Normal / 3000 lumenů ECO; 4200 Centre lumenů; v souladu s normou ISE21118-2012

Jas (Boost Mode)
4000 Lumen

Lampa
225 W AC (151 W AC Eco režim)

Životnost světelného zdroje [h]
10000 (20000 režim Eco)

Objektiv
F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm

Korekce lichoběžníkového zkreslení
+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Projekční úhel [°]
6,9 - 11,1

Projekční faktor
1,2 – 2 : 1

Projekční vzdálenost [m]
0,75 – 12,88

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76 / 30"

Zoom
Manual; x1,6

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení
1920x1200
(maximální
rozlišení
analogového
vstupu)

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 24 – 85 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Vstup: 1 x RCA

Audio
Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45; Opcionální WLAN

USB
1 x Type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5 Power Supply

Video signály
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
automatické nastavení; digitální zoom; Nastavení ID; poměr stran; Pozastavení obrazu; Tlumené AV; volitelné prezentace a ovládání myši

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
305 (High Bright) / 220 (Eco) / 1,5 (Pohotovostní stav internetu) / 0,5 (Pohotovostní stav)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
345 x 104,6 x 261 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
3,5

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
29 / 37 (Eco / Normal)

Barevné provedení
Bílý

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
5 to 40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Speakers [W]
1 x 16 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce Auto Power ON/OFF; funkce Direct Power-Off; Korekce podle barvy zdi; Kryt čočky; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; ovládání přes RS-232; Režim auto eko; režim Velká výška; rychlý start/vypnutí; simulace DICOM; správa barev; USB Display; USB prohlížeč pro JPEG; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
75 % AV mute function; Auto ECO mode; Delší životnost světelného zdroje; ECO Scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Software Scheduling

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
2x AAA Batteries; bezpečnostní nálepka; IR dálkové ovládání (RD-469E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); Rychlý instalační průvodce; Utility software; uživatelský manuál na CD-ROM

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
lampa (NP47LP); univerzální stropní držák (Pj01UCM); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russia)



RoHS



TUEV Type Approved


CE



ERP

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026