Profesionální laserový LCD projektor

NEC P547UL





Viditelný, ale nehlučný – přináší pocit klidu do vašich zasedacích místností

Škálovatelná vizualizace ještě nikdy nebyla tak tichá. S mimořádně nízkou úrovní hlučnosti jen 22 dB (režim ECO) je model P547UL tišší než tikot hodinek.

Díky úplně utěsněnému motoru je tento laserový projektor bez filtrů, což znamená 20 000 hodin bezúdržbového provozu. Komplexní možnosti konektivity a volitelné WiFi zajišťují maximální flexibilitu a časově úsporný provoz. Vylepšená integrovaná funkce MultiPresenter umožňuje bezdrátové prezentování a sdílení obrazovky až pro 16 zařízení najednou v zasedací místnosti ihned po vybalení. Tato technologie splňuje budoucí potřeby díky možnosti zpracování vstupů v rozlišení 4K s frekvencí 30 Hz. Přinášení budoucnosti promítání do zasedací místnosti nebylo nikdy jednodušší, tišší a méně náročné na údržbu než v případě modelu NEC P547UL.

Výhody

Nevyžaduje se žádný filtr – úplně hermeticky uzavřené optické laserové LCD zařízení poskytuje design bez filtru. Udržuje krásný jas barev a servisní náklady již nepředstavují hrozbu pro váš rozpočet.

Nízká úroveň hluku – s 22dB nebude tichá technologie rušit vaše schůze.

Další výměna žárovky už nebude nutná – provoz až do 20.000 h bez provádění údržby díky laserovému zdroji světla.

Riziková skupina 2 – z důvodu dodržení podmínek rizikové skupiny 2 nejsou nutná žádné bezpečnostní opatření.

Profesionální a flexibilní instalace – univerzální projekční vlastnosti umožňují jednoduchá umístění projektoru, která usnadňují instalaci a potenciálně šetří náklady na nastavení.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC P547UL

Skupina produktů
Profesionální laserový LCD projektor

Objednací kód
L50P547UL

Image

Projekční technologie
3LCD Technology

Nativní rozlišení
1920 x 1200
(WUXGA)

Aspect Ratio
16:10

Kontrastní poměr
3000000:1

Jas
5400 Normal / 3240 lumenů ECO; 5700 Centre lumenů; v souladu s normou ISE21118-2020

Lampa
Laserový světelný zdroj

Životnost světelného zdroje [h]
20000 [1]

Objektiv
F= 1,5–2,1, f= 17,2–27,7 mm

Posun čočky
Do H:±29, V:+60,-0

Korekce lichoběžníkového zkreslení
+/- 30° manuálně horizontální / +/- 30° manuálně vertikální

Projekční faktor
1,23 – 2 : 1

Projekční vzdálenost [m]
0,8 – 12,9

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76.2 / 30"

Zoom
Manual; x1,6

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení

1920x1200 (maximální rozlišení analogového vstupu);	3840 x 2160 (maximální rozlišení digitálního vstupu);	3840x2160 @ 30hz digital

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ podpora HDCP

Audio
Vstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45; Opcionální WLAN

USB
1 x Type B (for Service); 1x Typ A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

Video signály
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL60

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Nastavení ID; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; výběr zdroje

Electrical

Spotřeba energie [W]
293 (Normal) / 220 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
480 x 122 x 407 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
9,7

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
22 / 26 (Eco / Normal)

Barevné provedení
Bílý

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
5 to 40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved

Speakers [W]
1 x 20 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
bez náklonu; Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; funkce Auto Power ON/OFF; Funkce Control ID; funkce Direct Power-Off; Funkce MultiPresenter; Funkce rychlého spuštění Quick Start; HDBaseT; Nastavení světelného zdroje; NaViSet Administrator 2; nápověda; OSD v 30 jazycích; Ovládání HTTP prohlížeče; Plug&Play W-LAN Option; Režim konstantního jasu; simulace DICOM; Testovací vzor; Unique Power Saving Functions; USB Viewer; výběr zdroje s funkcí Píp; Zvětšení; zámek klávesnice

Environmentální vlastnosti

Ecological Materials
Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)

Shipping Content

Obsah balení
2x AAA Batteries; bezpečnostní nálepka; IR dálkové ovládání (477E); kryt objektivu; napájecí kabel (1,8 m); projektor; Rychlý instalační průvodce; Utility software; uživatelský manuál

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
Bezdrátový modul LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); univerzální stropní držák (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] 50 % hodnota počátečního jasu na konci stanovené životnosti laseru při teplotě okolí 25 °C.

ERP RoHS CE TUEV Type Approved

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.

All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026