LCD 55" Public displej do videostěn

NEC MultiSync® X554UNS-2





Videostěny, na které se můžete spolehnout

Ultratenký MultiSync® X554UNS-2 nastavuje standard technologie videostěn. Díky minimalistickému 3,5 mm rámu umožňují tyto zobrazovací moduly vytvoření působivých videostěn s vysokým rozlišením a téměř neviditelnými mezerami v obraze. Tato vysoce spolehlivá zobrazovací zařízení se skvělou kvalitou obrazu jsou zkonstruovány tak, aby zvládla i náročný nepřetržitý provoz. Při hodnotě jasu 700 cd/m² bude vaše zpráva přijímána bez vynaložení námahy na její přečtení, a to dokonce i v podmínkách s jasnějším světlem. Rozšířený soubor inteligentních funkcí umožňuje jednoduchou instalaci a provoz displejů a poskytovaná podpora výrazně zmenšuje požadavky na údržbu. 55-palcový displej je ideální pro vytvoření obrovských obrazových ploch na fixních instalacích a pro středně dlouhé a dlouhé zobrazovací vzdálenosti.

Bohaté zkušenosti společnosti NEC na trhu s videostěnami se projevují v designu zařízení X554UNS-2 s funkcemi, které snižují náklady, usnadňují instalaci a zdokonalují vizuální dojem z obrazu v řídicích místnostech, vysílacích studiích a rovněž i v oblasti nájemního trhu.

Výhody

Nepřetržitý pracovní tok – spolehlivý a bezpečný pro delegované kritické aplikace s nepřetržitým provozním výkonem.

Nepřekonatelná prezentace obrazu – techniku barvy a jas displeje lze kalibrovat s cílem zabezpečit souvislou prezentaci obrazu po celé videostěně.

Jednoduché nastavení – Auto TileMatrix šetří během instalace čas i náklady. Nakonfigurujte pouze jeden displej s cílem zabezpečit nastavení celé stěny.

Šikovný způsob pro rozsáhlou škálu dokonale detailních obrazů – originální UHD Daisy Chaining umožňuje uživateli vytvářet UHD videostěny buď použitím jednoho UHD obrazu nebo 4 různých Full HD zdrojů.

Dokonalý vizuální zážitek – FrameComp podporuje jednotný vzhled rozhodující pro rychle se pohybující obsah, vytvářejíc jeden nádherný obraz synchronizací obsahu přes celou videostěnu.

SHARP

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® X554UNS-2

Skupina produktů
LCD 55" Public displej do videostěn

Objednací kód
60004173

Display

Technologie panelu
S-PVA s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,209.6 x 680.4

Velikost obrazovky [palce/cm]
55 / 139

Jas [cd/m²]
700, 420 Eco (nastavení zásilky)

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Haze Level [%]
25

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru [1]

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Podporované na rozhraních DisplayPort a HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30 Hz);	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;		800 x 600

Podporované pouze na rozhraní HDMI

1360 x 768;	4096 x 2160 (24 Hz);	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25 Hz);	480i (60 Hz);	

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 85

Connectivity

Analogový video vstup
1 x D-sub 15 pin

Digitální video vstup
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x rozhraní pro rozšiřující slot; 1 x zásuvka OPS

Analogový audio vstup
2 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
1 x HDMI; 1 x Port pro obrazovku

Ovládání vstupu
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

Digitální video výstup
1 x výstup DisplayPort (smyčka skrz:DisplayPort, DVI-D, HDMI, zásuvka rozšíření rozhraní, OPS)

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Ovládání výstupu
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]
10 / 61

Rozhraní pro rozšiřující slot

Technologie slotů
analogové a dititální rozšíření rozhraní (NEC standard)

Senzory

Senzor okolního osvětlení
programovatelné spuštěné činnosti

Lidský senzor
Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti

Teplotní senzor
Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti

NFC senzor
ZabuZabudované, 2cm rozsah, potřebná bezplatná aplikace NEC Android

Electrical

Spotřeba energie [W]
150 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 213,5 x 684,3 x 100,4

Hmotnost [kg]
Without stand: 25.6

Tloušťka rámečku [mm]
1.2 (bottom/right); 2,3 (nahoře/vlevo); 3,5 (symetrický); Content to content 3.7

VESA montáž [mm]
4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6

Krytí
IP40 (front); IP20 (vzadu)

Available Options

Příslušenství
Kalibrační sada (KT-LFD-CC); Mobilní stojany (PD02VWM 2x2 46 55 L; PD02VWM 3x3 46 55 L); Reproduktory (SP-RM1); Reproduktory (SP-TF1); Sada dálkových ovládání (KT-RC, KT-RC2); Sada k zarámování (KT-55UN-OF2); Stojan (ST-5220); Upevnění na stěnu (PDVWXUN 55 L/P; PD02VW MFS 46 55 L/P, easyFrame X55UN)

Rozšíření rozhraní
SB3-AB1 analogové: Audio; Komponent; Kompozit; S-Video
SB3-AB2 analogové: Audio; RGBHV

OPS Slot
HD-SDI 1.5G / 3G; Intel® Atom, Celeron a Core i3, i5, i7 slot-in PC (zasouvací počítač); OPS přehrávač digitálního zobrazování; Přijímač HDBaseT

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
C-tick; CE; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI

Třída chybovosti pixelů
ISO 9241-307, třída 2

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Ambient Light Sensor; Carbon Savings Meter; ECOMode; Lidský senzor; Roční spotřeba energie: 269 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: C

Ecological Materials
Manuály na CD; Optional feet

Další funkce

Speciální Charakteristika
Absolutně tenký rám s 3.9 mm mezi zobrazeným obsahem a šířkou rámu o 3.5 mm; Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatické poplašné e-maily; HTTP Server; Image flip; Inteligentní bedrátová data (na základě NFC); NaViSet Administrator 2 - free download; Point Zoom Function; Programmable 10-bit LUT with 3 memory banks; simulace DICOM; Snímková komprese; Sticky Note Function in OSD; TileMatrix; User readable log function

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)

Obsah balení
CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Kabel DisplayPort; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable
Signální kabel: Kabel LAN

Záruka
3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [2]

Provozní hodiny
24/7

[1] upravené podmínky použití, přečtěte si provozní pokyny nebo kontaktujte naši podporu

[2] přečtěte si podmínky prodloužení záruky

CE RoHS FCC Class A C-tick TÜV GS VCCI

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026