Velkoformátový displej – profesionální

# Sharp MultiSync® P756



## Přesný výkon pro kritické aplikace

- Bezpečná dálková správa ovládejte svá zařízení na dálku a bezpečně pomocí NEC NaviSet Administrator 2, proaktivně spravujte požadavky údržby a šetřete čas a zdroje
- Neomezená čitelnost žádné odrazy z oken nebo jiných zdrojů světla znamenají, že viditelnost obsahu reklamy nebo prezentace v zasedačce nebude nic rušit
- Bezpečné pro veřejné prostředí kovový zadní kryt a inteligentní řízení tepla zajišťují bezpečné použití na veřejných prostranstvích, kde je protipožární ochrana povinná
- Vylepšené zpracování obrázků - rozšířené možnosti nastavení všech důležitých vizuálních parametrů vám díky zpracovávání obrázků SpectraView Engine plnou kontrolu nad upravováním jasu, barvy, gamy nebo uniformity.
- Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnů v týdnu úzkostlivý výběr průmyslových součástek a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používání doprovázejí působivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

# Příslušenství

## IoT a správa zařízení

**NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za**
Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

**PD Comms Tool**

**Firmware Update Tool**

## Možnosti montáže

**Trolley PD02MHA Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98")**
Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98").

**Wall Mount L20PNWALL90EU Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“)**
Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“).

**Wall Mount PDW T XL-2**

**Trolley PD04 Tipster**

**Wall Mount PDW S 32-65 L**

**Wall Mount PDW S 32-65 P**

## Rozhraní a adaptéry

**SDM HDBaseT Receiver**

**SDM 12G SDI Receiver**

**USB Type C Interface Board**

**SDM Standalone Adapter v3**

## Computing Enterprise

**SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)**

## Kalibrace a nastavení

**Display Wall Calibrator**

## Doplňkové služby

**De-/Re-install Service for Large Format Displays Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp**
Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp

**Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display**
Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

**Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display**
Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

## Reproduktory a soundbary

**PN-ZCMS1**

**SP-RM3**

**Soundbar bracket TOP SB-T02**

## Senzory

**Sharp KTES1**

## Prodloužení záruky

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)**

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)**

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)**

**Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions**

## Příslušenství pro videostěny

**Remote Control Kit - KT-RC3**

## Computing Essential

**MPi4 Kit powered by Raspberry Pi**

**SDM Essential**

**SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi**

## Computing Midrange

**SDM Slot-In PC Midrange (RPL)**

**SDM Slot-In PC Midrange (ADL)**

**SDM BrightSign Built-In Player**

## Computing Advanced

**SDM Slot-In PC Advanced (RPL)**

## Ovládání obrazu a konektivita

**Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých**
Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

# Specifikace

## Obecné

| | |
|---|---|
| Řada | [sharp-p-series-lfd] |
| Order Code | PNP756 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Svítivost (cd/m²) | 700 |
| Barevná hloubka | 1.073 (10bit) |
| Barevný gamut | 72% of NTSC |
| Kontrastní poměr | ≥ 8000:1 |
| Úroveň zákalu (%) | Pro (25) |
| Obnovovací frekvence panelu (Hz) | 60 |
| Technologie panelu | IPS with Direct LED backlights |
| Doba odezvy šedá-šedá (ms) | 8 |
| Velikost obrazovky (palce) | 75 |
| Velikost obrazovky (cm) | 189,3 |
| Podporovaná orientace | Na šířku, Na výšku, Tváří nahoru, Tváří dolů |
| Pozorovací úhel | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |

## Rozlišení obrazovky

| | |
|---|---|
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 |
| Podporovaná rozlišení | 640 x 480, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1280 x 800, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1280 x 720, 720 x 480, 1920 x 2160, 800 x 600, 1270 x 720, 1024 x 768 , 4096 x 2160, 1680 x 1050, 720 x 576, 1366 x 768, 720 x 400, 1440 x 900, 1400 x 1050 |

## Connectivity

| | |
|---|---|
| Výstup zvuku 3,5 mm | [audio-output], [line-out] |
| DisplayPort vstup 1 | [uhd-60-hz-dp-12], [audio-input], [hdcp-22], [video-input] |
| DisplayPort výstup | [video-output], [uhd-60-hz-dp-12], [audio-output], [loop-through-displayport-in-usbc2], [hdcp-22] |
| HDMI vstup 1 | [audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [arc], [cec], [video-input] |
| HDMI vstup 2 | [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [video-input], [audio-input] |
| HDMI výstup | [video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [hdmi-in-2-option-compute-module], [audio-output] |
| Detekce vstupu | [custom], [first], [last] |
| LAN 1 | 100 MBit/s |
| LAN 2 | 100 MBit/s |
| LAN 2 průchod | LAN 1, RS-232C, IR |
| PiP / PbP | [2-split], [scalable-picture-size] |
| Vstup dálkového ovládání (3,5 mm) | [eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence] |
| RS-232C (bps) | 9600 |
| USB-A servisní | [25-w], [service] |
| USB-A 1 | [peripherals], [usb-storage], [usb-20-32], [45-w] |
| USB-C 1 | [65-w], [hdcp-22], [uhd-60-hz], [video-input], [usb-20-32], [dp-alt-12], [audio-input] |
| USB-C 2 | [usb-20-32], [peripherals], [75-w], [storage] |

## Kalibrace

| | |
|---|---|
| Kalibrační software | [display-wall-calibrator] |
| Kalibrace se softwarem | [gamma], Bílý bod, Intenzita , Rohová uniformita, [rgb], Aktualizace kalibrace z výroby |
| Kalibrace z výroby | Intenzita , [gamma], Uniformita, [rgb], Bílý bod |
| Slot pro výpočetní modul | [accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66] |

## Senzory

| | |
|---|---|
| Snímač okolního osvětlení | [optional-via-eco-sensor-ktes1] |
| Snímač přítomnosti osob | [optional-via-eco-sensor-ktes1] |
| Snímač teploty | Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable |
| Spotřeba typ. (W) | 170 |
| Napájení | [5060-hz], 100-240 V AC, integrovaný |
| Režim úspory energie (W) | < 0.5, < 2.0 (Networked Standby) |
| Šířka rámu dole (mm) | 14,8 |
| Šířka rámu vpravo (mm) | 14,3 |
| Šířka rámu vlevo (mm) | 14,3 |
| Šířka rámu nahoře (mm) | 14,3 |
| Rozměry šířka (mm) | 1682,3 |
| Rozměry výška (mm) | 961,1 |
| Rozměry hloubka (mm) | 83,2 |
| Krytí proti vniknutí | IP5X (front); IP2X (back) |
| Rozměry balení šířka (mm) | 1830 |
| Rozměry balení výška (mm) | 1070 |
| Rozměry balení hloubka (mm) | 225 |
| Hmotnost balení (kg) | 51 |
| Montážní otvory VESA | 4 |
| Montážní šroub VESA | M8 |
| Montáž VESA FDMI | 600 x 400 |
| Hmotnost (kg) | 38 |
| Materiál | Kov |
| Provozní vlhkost (%) | 20 to 80 |
| Provozní teplota (°C) | +0 to +40 |
| Vlhkost při skladování (%) | 10 to 90 |
| Teplota při skladování (°C) | -20 to 60 |

## Regulační podmínky

| | |
|---|---|
| Třída vadných pixelů | ISO 9241-307, Class 1 |
| Odolnost proti ohni | Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB |
| Bezpečnost a ergonomie | [ce], [rohs], [reach], [ukca], [emc-class-b] |

## Environmentální vlastnosti

| | |
|---|---|
| Ekologické standardy | [energystar-80] |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Spotřeba energie (kWh/1000h) | 180 |

## Externí certifikace

| | |
|---|---|
| Certifikát třetí strany | Certifikováno pro Crestron Connected, [q-sys-plug-in] |

## Další funkce

| | |
|---|---|
| Zvuk | Integrated Speakers (2 x 10 W) |
| Externí řízení | [snmp] |
| Provozní hodiny | 24/7 |
| Vzdálená správa | [naviset-administrator-2] |
| Zabezpečení | [ieee8021x-lan], [disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons] |
| Obsah balení | 2x AAA baterie, Dálkové ovládání , HDMI kabel, Příručka pro nastavení, Napájecí kabel, Displej |
| Speciální vlastnosti | simulace DICOM, Funkce Scheduler, [clone-settings] |
| Záruka | 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, doplňkové služby k dispozici, volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® P756, 12/11/2026