Laserový projektor – Professional

Sharp E501U



Vysoký jas, nízké náklady

- Profesionální a flexibilní instalace univerzální projekční vlastnosti umožňují jednoduchá umístění projektoru, která usnadňují instalaci a potenciálně šetří náklady na nastavení.
- Užijte si nižší TCO tyto laserové projektory jsou založeny na výkonu orientovaném na hodnotě a nabízejí flexibilní možnosti instalace, nízkou spotřebu energie a životnost světelného zdroje až 20 000 hodin, což organizacím pomáhá snižovat potřeby údržby a celkové náklady na vlastnictví.
- Riziková skupina 2 z důvodu dodržení podmínek rizikové skupiny 2 nejsou nutná žádné bezpečnostní opatření.
- Úsporná správa zařízení ušetřete úsilí během obsluhy všech připojených zařízení NEC z centralizované pozice použitím softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Laser Projectors

Ovládání obrazu a konektivita

Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých

Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

De-/Re-install Service for Projectors

Možnosti montáže

Ceiling Mount PJ01UCM

Kalibrace a nastavení

ProAssist

Specifikace

Obecné

Řada	[projectors-sharp-e-series]
Order Code	XPE501U
Poměr stran	16:10
Svítivost Normal (lm)	5000
Svítivost ve středu (lm)	5300
Svítivost v tichém režimu (lm)	4000
V souladu s ISO21118-2020	Ano
Kontrastní poměr	[50000001]
Technologie projekce	[3lcd-technology]
Nastavení zaostření	[manual]
Životnost světelného zdroje v režimu dlouhé životnosti (h)	25000
Hodnota F objektivu	1.6-1.76
Hodnota f objektivu (mm)	19.16-23.02
Rozlišení panelu	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimální projekční vzdálenost (m)	0,85
Maximální projekční vzdálenost (m)	11
Projekční faktor	1.37 – 1.65 : 1
Maximální úhlopříčka obrazovky (cm)	762.0
Maximální úhlopříčka obrazovky (palce)	300.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (cm)	76.2
Minimální úhlopříčka obrazovky (palce)	30.0
Typ zoomu	[manual]
Hodnota zoomu	x1.2
Korekce trapézu V ± (°)	30
Korekce trapézu H ± (°)	30

Connectivity

LAN	1 x RJ45
Výstup zvuku	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Digitální vstup	2 x HDMI™ podpora HDCP
Řízení	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	1 x Type B (for Service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]
Dálkový ovladač	vypnutí obrazu, Audio Control, Select (nahoru, dolů, doleva, doprava), poměr stran, automatické nastavení, [eco-mode-control], Power (On-OFF), funkce Magnify (zvětšení), strana (nahoru, dolů), výběr zdroje, nastavení obrazu, Nastavení ID, funkce Freeze (zmrazení obrazu), Korekce trapézu, funkce nápovědy, Tlumené AV, Pozastavení obrazu, digitální zoom, Test obrázku

Spotřeba Normal (W)	310
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,4
Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu (W)	1
Spotřeba v tichém režimu (W)	250
Napájení (Hz)	50-60
Napájení (V AC)	100-240
Barevná verze	Bílý
Šířka bez objektivu a nožek (mm)	390
Výška bez objektivu a nožek (mm)	128
Hloubka bez objektivu a nožek (mm)	294
Hlučnost ventilátoru Normal (dB)	39
Hlučnost ventilátoru v tichém režimu (dB)	29
Hmotnost (kg)	5
Model IR dálkového ovladače	RD-477E
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Vlhkost při skladování (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	5 to 45
Teplota při skladování (°C)	-10 to 50
Reproduktor (mono) (W)	1 x 16
Certifikace	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Downloadable manuals, [eco-packaging]
Ekologické standardy	Vyhovuje RoHS, Vyhovuje ErP

Záruky

Záruka na světelný zdroj	3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka 3 roky, celoevropský servis	Ano
Obsah balení	projektor, bezpečnostní nálepka, 2x AAA baterie, Uživatelská příručka, Rychlý instalační průvodce, [power-cord-30-m]

Další funkce

Speciální vlastnosti	bez náklonu, [naviset-administrator-2], Zvětšení, Svislé nastavení, ochrana heslem, nápověda, Nastavení světelného zdroje, Testovací vzor, Bezpečnostní Kensington slot, Funkce Control ID, Funkce rychlého spuštění Quick Start, zámek klávesnice, [unique-power-saving-functions], Carbon Savings metr, volitelné uživatelské logo, USB Viewer, Ovládání HTTP prohlížeče, geometrická korekce
Jazyky OSD	30

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp E501U, 19/11/2026