

Digital signage displej

Sharp/ NEC MultiSync ME502



- Bezproblémové připojení - nativní USB-C podporuje pracovní postupy při využití vlastních zařízení uživatelů a díky připojení jediným kabelem mezi notebookem a displejem usnadňuje vzájemnou spolupráci
- Rychlá detekce vstupu - displej okamžitě reaguje na připojení zařízení, díky tomu nedochází k potenciální frustraci a usnadňuje cestu k produktivním výsledkům schůzky.
- Připravenost na nové funkce - pravidelné OTA aktualizace operačního systému Android zajišťují dostupnost nejnovějších funkcí a zabezpečení systému.
- Nejlepší možná čitelnost - napomáhá vysoké produktivitě v dobře osvětlených zasedacích místnostech a podporuje ji filtr s vysoce účinnou antireflexní vrstvou, která eliminuje odlesky a odrazy od oken
- Kompatibilita se systémy třetích stran - nejedná se o pouhý displej, ale o ucelené řešení, které je díky integrované platformě SoC kompatibilní s oblíbenými systémy pro práci a správu obsahu.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	50 / 125.7
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	85 shipping
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI); 4 holes
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Montážní konzole	Optional
Podstavec	Optional
Baterie	Yes

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Simulace DICOM; HDMI ARC; napájený USB Port (15 W); Odnímatelné logo
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 W + 10 W
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	9.9
Velikost lůžka (H/S) mm	9.9
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,118.6 x 639.2 x 62
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1,202 x 719 x 156
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	11.7
Přepravní hmotnost (kg)	17.5

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI); 4 holes
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4