

Displeje Sharp Signage

ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E659 LCD 65"



Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.

- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Standardizované funkce – sdílí jednotnou identitu s celým portfoliem displejů Sharp, což zajišťuje jednotné ovládání, vzdálenou správu zařízení a konzistentní design pro bezproblémový uživatelský zážitek.
- Bezproblémový systém plug-and-play signage – integrovaný USB přehrávač médií umožňuje přehrávání nativního UHD obsahu s funkcí automatického spuštění, takže získáte okamžité řešení digital signage bez potřeby externího hardwaru nebo systémů pro správu obsahu.
- Flexibilní orientace – zařízení této řady jsou navržena pro instalaci na výšku i na šířku, s jednotnou šířkou rámečku na všech stranách, aby byl zajištěn čistý a profesionální vzhled v jakékoli konfiguraci.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H/S) mm	11
Čas odezvy (šedá k šedě) ms	8
<hr/>	
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Response Time (typ.) [ms]	8
<hr/>	
Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
<hr/>	
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
<hr/>	
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1635
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	987
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	160
Přepravní hmotnost (kg)	23
<hr/>	
Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	11
Velikost lůžka (S) mm	11
<hr/>	
Úhlopříčka (palce / cm)	65
Úhlopříčka (palce / cm)	164
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
[AVSpecificationWeightKg]	17

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
<hr/>	
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Dálková správa	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
<hr/>	
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
<hr/>	
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
<hr/>	
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 115 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
<hr/>	
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1453
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	829
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
<hr/>	
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	125 (shipping)
Power Supply	100-240 V
<hr/>	
Haze Level [%]	Pro 25
<hr/>	
Digital	HDMI, USB Type C

