

Barevná fotokopírka formátu A3

MX-3561S

Kancelářská multifunkční tiskárna s vestavěnými bezpečnostními funkcemi a špičkovou funkcionalitou pro flexibilní způsob práce



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardně 650, maximálně 6 300 listů
- Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní multifunkční tiskárně, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli síťové multifunkce
- Díky krátké době zahřívání a pohybovému senzoru je zařízení vždy okamžitě připraveno k provozu
- Počet stran za minutu: 35 černobíle i barevně
- Upravitelná, sklopná, barevná 10,1" LCD obrazovka s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi multifunkční tiskárny
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů MS Office (pptx, xlsx, docx) a prohlídatelných souborů PDF

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	35
Rychlost ČB str./min. (A4)	35
Rychlost barevného tisku str./min. (A3)	18
Rychlost ČB str./min. (A3)	18
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	6300
Doba zahřívání (s)	20
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (kW)	1.84
Rozměry (mm)	608 x 650 x 834
Hmotnost (kg)	79

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	VOL
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu (bps)	33600 - 2400
Rozlišení přenosu	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (GB)	1
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	VOL
Protokoly	IEEE802.11 b / g / n
Režimy přístupu	Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	6.7
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4.7
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9,999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlídatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	Standardní Ethernet a WiFi 802.11 b / g / n
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, volitelná podpora sekundární LAN
Podporované OS standardní	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	STD emulace PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita sešívání (listů) Max.	65
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	24000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	24000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	24000



Logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, říjen 2021. Ref: Datový list MX-3561S. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.