Laserový projektor

NEC NC1201L





Nový digitální kino projektor NC1201L – laserový, zaměřený na maximální vizuální zážitek v menších prostorách

Úplně nový kino projektor NC1201L poskytuje jasnější vizuální zážitek, který je vhodný pro menší prostory se šířkou projekční plochy do 12 m. Naše druhá generace tohoto kompaktního digitálního kino projektoru, vyvinutého pomocí nejnovější technologie s laserovým světelným zdrojem, ohromí vaše zákazníky ostřejšími barvami a mimořádnou kvalitou obrazu. Vysoce flexibilní a tichý projektor NC1201L umožňuje snadnou instalaci bez nutnosti speciálního větracího systému, nosného stropu, podlahy nebo mobilních aplikací. Kromě toho bezúdržbový provoz a nízká, ekologická spotřeba zabezpečují snížení celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCO), a tím vyšší příjmy na jedno sedadlo. Vezměte své zákazníky do digitálního kina budoucí generace, které poskytuje ohromují vizuální zážitek pro světlejší budoucnost.

Výhody

Mimořádně flexibilní – protože se nevyžaduje žádný systém odsávání, je zařízení NC1201L vhodné pro instalaci na podlahu nebo strop a přehrávání univerzálního obsahu.

Užijte si nulovou údržbu – žádné náklady na výměnu žárovek, žádná údržbářská práce a žádné zásoby žárovek díky inovativnímu laserovému světelnému systému.

Kompaktní, lehké a tiché – jednoduchá montáž v malých projekčních kabinách, bezproblémový převoz pro mobilní kina a dokonalé pro kina bez kabin.

Hostitel integrovaných funkcí – včetně vstavěného 2 TB obrazovkového serveru, 2 x 3G SDI rozhraní, rozhraní HDMI pro alternativní obsah, pokročilé sítě a vstavěné funkce GPIO s podporou NAS.

Utěsněná optická technologie – minimalizuje průnik prachu, zajištěn je konzistentní výkon a není nutná žádná speciální údržba.

SHARP

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC NC1201L

Skupina produktů
Laserový projektor

Objednací kód
60003926

Optical

Projection Method
3 čipová technologie Cinema®

Screen Size [m]
až 12 v barvě DCI (1,8 zesilnění obrazovky)

Contrast Ratio
1650:1

Źródło światła
Laserový světelný zdroj, doba životnosti: 20000 h [1]

Lens
Zoom / zaostření / posun: motorický
Other: Range of shift is dependent on lens
Primární objektivy: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1; NP-9LS40ZM1: 4.07-6.34:1

DMD Specifications
2048 x 1080
Chip: 0,69" S2K, DLP Cinema® Technology

Způsob chlazení
Chladicí systém pomocí cirkulujícího vzduchu; Speciální výměník tepla

Připojitelný projektor

External Controls
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka); 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka); 1 x RJ45 100Base-T

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
10 to 35

Operating Humidity [%]
20 až 80 - non-condensing

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
20 až 80 - non-condensing

Electrical

Power Supply
Zabudovaný zdroj napájení
Projector Power Supply Unit: 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase

Spotřeba energie [W]
1304 max.

Odvod tepla (BTU)
4450 max.

Mechanical

External Dimensions (W x H x D) [mm]
680 x 333 x 860

Hmotnost [kg]
66 (bez objektivu)

Fan Noise [dB (A)]
< 47 (ISO 9296)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Funkce přijímání obsahu Play ingest; Kovový filtr; Laserový světelný systém; Nejnovější digitální technologie; Podpora Full HFR 3D; Protiprachová optická technologie; Zabudované IMS

Environmentální vlastnosti

Ecological Materials
Laserová technologie snižuje spotřebu energie a snižuje potřebu náhradních materiálů

Rozhraní: Dolby IMS3000 (volitelné)

External Controls
2 x RJ45 (4 GPI a 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabitová síť Ethernet

Input Terminals
1 x USB typ 2.0; 2 x 3GSDI obousměrné (vstup a výstup); 2 x USB typ 3.0; eSATA; HDMI

Výstupní koncovky
2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)

Další funkce

Integrované SMS; Integrované uložení: 2 TB (DCP, RAID5); Podpora HFR 3D (48 Hz/oko, 60 Hz/oko); Podpora NAS

Regulations

Evropa

CE; DCI 1.2; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60825-1 Ed. 3: Class 1; TÜV-GS

Rusko/Bělorusko/Kazachstán

EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1

Warranty

Záruka

2 roky, záruka na součástky

Zdroj světla

2 roky/roků nebo 7500h (podle toho, co nastane dříve)

[1] 50 % hodnota počátečního jasu na konci stanovené životnosti laseru při teplotě okolí 25 °C.

* Tento výrobek je vybaven laserovým modulem a je klasifikován jako zařízení třídy 1 podle normy IEC60825-1, 3. vydání z roku 2014, a jako zařízení RG3 podle normy IEC62471-5, 1. vydání z roku 2015. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.

This document is © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. DLP Cinema and the DLP Cinema logo are registered trademarks of Texas Instruments. All other hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026