LCD 24" Business displeje

NEC MultiSync® EA244WMi





NEC MultiSync® EA244WMi je vybavený velmi tenkým panelem s LED podsvitem a IPS technologií, díky níž se maximálně moderní a tenký design spojuje s funkčností vysoké kvality a je vhodný na kancelářské účely ve firmách. Okolní osvětlení a lidské senzory prosazují koncept trale udržitelného produktu, přičemž nabízejí lepší ergonomii při nastavitelné výšce 130 mm. Kromě toho displej nabízí až čtyři vstupy, a sice port na displej, HDMI, DVID a D-Sub. Díky vynikající IPS kvalitě obrazu se širokúhlým zobrazováním s poměrem 16:10 nabízí vysoký stupeň ergnomického pohodlí.

Ideální pro firmy, které vyžadují styl a technologie připravené na budoucnost.

Výhody

Souprava pro dokonalé využití do kanceláře – Zabudované reproduktory, sluchátkový konektor a USB rozbočovač poskytují skvělé možnosti pro komunikaci v kanceláři.

Green Product Concept – Eco Mode and Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Ambient Light Sensor.

Ambient Light Sensor – with Auto Brightness function always sets optimised brightness level according to ambient light and content conditions.

Jednoduché ovládání – až šesti monitorů díky multimonitorové konfiguraci pomocí technologie ControlSync®.

Lidský senzor – detektuje přítomnost osoby před monitorem; displej se automaticky zapíná/vypíná podle toho, zda je používatel přítomný.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® EA244WMi

Skupina produktů
LCD 24" Business displeje

Objednací kód
60003414 (BK), 60003409 (WH)

Display

Technologie panelu
IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm]
24 / 61

Poměr stran obrazovky
16:10

Rozteč bodů [mm]
0.270

Jas (typ.) [cd/m²]
350

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1 (25000:1 dynamic contrast ratio)

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
6

Barvy [mil.]
16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 77

Vertikální frekvence [Hz]
56 - 60

Resolution

Optimální rozlišení
1920 x 1200 at 60 Hz

Podporované rozlišení

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Analog
1 x mini D-sub 15 pin

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
16 (Eco Mode); 19 (typ.); 29 (max.)

Power Savings Mode [W]
0.47

Napájení
interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

ErgoDesign®: Výšková nastavitelnost stojanu [mm]
130

Naklonění/ Otočení [°]
-5 to +30; -170 to +170

Screen Rotate [°]
0 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
556.2 x 408.9 x 230

Hmotnost [kg]
7.5

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
Ambient light senzor pro optimalizaci jasu; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM preset; Eco režimy; ErgoDesign®: Height adjustable stand (130 mm) with 90° Pivot features; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; podpora sRGB; Přizpůsobení nastavení; Simulace DICOM; Touch Sensor Keys; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)

Barevné provedení
White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Audio Volume / Lock-Out; Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Human Sensing; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); obnova OSD; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; sRGB; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)

Obsah balení
Control Sync kabel; DisplayPort cable; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB kabel

Bezpečnost a ergonomie
CE; EnergyStar 6.0; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
Ambient light sensor; Human sensor; Intelligent power management; Roční spotřeba energie: 28 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: A+

Ekologické materiály
Downloadable manuals

Ekologické standardy
Energy Star 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

CE | TÜV GS | TÜV Ergonomics | TCO Edge Certified 1.2 | TCO 6.0 | RoHS

PCT/Gost | MPR III | GEEA/Energy Label | FCC Class B

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026