



- TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- STRAN ZA MINUTU: 75 ČB
- KAPACITA PAPIRU: STAND. 3200, MAX. 6700 LISTŮ
- VYSOKÝ VÝKON S POKROČILÝMI FUNKCEMI ÚPRAV
- SKLOPNÝ 10,1" BAREVNÝ LCD PANEL S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- ROZLIŠENÍ TISKU 1200 X 1200 DPI
- MOŽNOST PROCHÁZENÍ WEBU PRO PŘÍSTUP K INTERNETU PŘÍMO Z OVLÁDACÍHO PANELU
- NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V ODVĚTVĚ PRO MIMOŘÁDNOU OCHRANU DAT/DOKUMENTŮ

MX-M754N je rychlá a univerzální, vysoko objemová A3 černobílá MFP, která nabízí veškerou kvalitu, flexibilitu a spolehlivost, kterou potřebujete. Nejen, že produkuje výjimečně kvalitní snímky s profesionální úpravou při rychlosti až 75 stran za minutu, ale vše je navrženo tak, aby došlo ke zvýšení produktivity pracovní skupiny. Komplexní pracovní úlohy lze zpracovat skutečně snadno a to díky obrovské kapacitě zásobníku na papír; rychlo oboustranné barevné skenování 200 ipm; standardní 150 stránkový DSPF a velká barevná dotyková obrazovka. A díky funkcím jako je 320 GB pevný disk; výkonné nástroje produktivity; standardní vrstvená bezpečnost a řada možností úprav včetně 50 nebo 100 stránkového staple finisher, stroje na sešívání, skládání a vkládání, MX-M754N dokáže splnit všechny vaše potřeby v jediném flexibilním řešení. Sharp OSA je standardem otevírajícím přístup k široké řadě softwarových řešení třetích stran. Tiskárna MX-M754N je rovněž šetrná k životnímu prostředí, má několik funkcí úspory energie a hodnota TEC patří mezi nejnižší v této třídě.

OBECNÉ

- Rychlost ČB str./min. (A4): **75**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **37**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5R - A3**
- Hmotnost papíru (g/m2): **55 - 300**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **3200**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **6700**
- Doba zahřívání (s): **20**
- Paměť tiskárny min/max (MB): **3072/4096**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **320**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **663 x 772 x 1218**
- Hmotnost (kg): **166**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **150**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1,000)**
- Důvěrné uložení: ✓

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **VOLIT.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **1024**
- Úrovně škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **1.000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **3,5**
- E-rozdělení std.: ✓
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 (equivalent) x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: ✓
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 custom**
- Formáty souborů: **TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS**
- Nástroje skeneru: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- Místa určení skenu Plocha: ✓
- Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- Místo určení skenu síťová složka: ✓
- Místo určení skenu paměť USB: ✓

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 (equivalent) x 600**
- Vylepšené rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0,10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7/8/8.1, Mac OS X 10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu) HTTP, FTP pro stahování a tisk souborů, tisk EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **Std. emulace PCL6, Adobe PostScript 3 Volit. XPS**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 139 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **4250**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **100**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: [WWW.SHARP.CZ](http://www.sharp.cz)