

Interaktivní Displej

PN-HW501T

Rychlý a přesný nástroj pro spolupracující týmy



- BIG PAD pro menší kancelářské jednací prostory
- Velikost 50" (125,7cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci s perem na papíře s rychlým a responsivním, infračerveným 20bodovým dotykem
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s SHARP Pen software
- Vysoce výkonná organizace dat a spolupráce s aplikací SHARP Touch Viewer
- Atraktivní dotykový stylus s 2mm hrotem

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3.840 x 2.160
Úhlopříčka (palce / cm)	49.5 / 125.7
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED, edge podsvícení
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000: 1
Barvy displeje	1,07 miliardy
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 / 178

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRANÍ

Technologie	Infračervená
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	AG
Kompatibilita operačního systému	Windows10(32 / 64bit)

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	16 / 16
Velikost lůžka (H/S) mm	16 / 16
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1163 x 686 x 80
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	22

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400 x 200
HDMI	3
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vestavěné reproduktory (W)	10W + 10W
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	130
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	5-35
Vlhkost (%)	20-80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	444

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400 x 200
HDMI	3
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
Externí reproduktor	10W + 10W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Software	SHARP Pen Software, Sharp Touch Viewing
Pero	STD

