



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 31 ČB, 31 BAREVNĚ
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STANDARDNĚ 600 MAX. 2100 LISTŮ
- ▶ BAREVNÉ MFZ FORMÁTU A4 S MÍSTEM ŠETŘÍCÍM VNITŘNÍM FINIŠEREM
- ▶ 7,0" DOTYKOVÝ BAREVNÝ ŘÍDÍCÍ PANEL LCD SE ZOBRAZENÍM UKÁZEK
- ▶ VYSOCE KVALITNÍ TISK 1200 X 1200 DPI
- ▶ NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V ODVĚTVĚ PRO MIMOŘÁDNOU OCHRANU DAT/DOKUMENTŮ
- ▶ SHARP OSA 3,5 (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) UMOŽŇUJE INTEGRACI SE SÍŤOVÝMI APLIKACEMI A ZPŘÍSTUPŇUJE JE Z OVLÁDACÍHO PANELU LCD

Nové síťové barevné MFZ formátu A4 MX-C312 používá stejné inteligentní funkce a vysoce výkonnou technologii, které jsou v našich MFZ formátu A3, má design šetřící místem, díky kterému se vejde hned vedle kartotéky. Vše, co souvisí s tímto MFZ bylo navrženo tak, aby se zvýšila produktivita - velká rychlost tisku s max. 31str./min. dokonce i při rozlišení 1200 x 1200 dpi, velká rychlost skenování s max. 33 orig./min. výkonné funkce správy a nástroj dálkového předního operačního panelu. Velký barevný LCD displej s přizpůsobitelnými tlačítky a se zobrazením ukázek poskytuje jednoduchou navigaci v pracovních prostředích s pracovním postupem orientovaným na IT.

OBECNÉ

- Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **31**
- Rychlost ČB str./min. (A4): **31**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5 - A4**
- Hmotnost papíru (g/m2): **55 - 209**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **600**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **2100**
- Doba zahřívání (s): **90**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **512**
- Paměť tiskárny min/max (MB): **512 - 1536**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **80**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **560 x 493 x 714**
- Hmotnost (kg): **46**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **50**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **5500**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **1700**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, přímý tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: ✓

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **VOLIT.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3**
- Doba přenosu (s): **2**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A4**
- Paměť (MB): **8**
- Úrovně škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **999**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A4**
- Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **8,9**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **8,0**
- E-rozdělení std.: ✓
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **50 - 200**
- Přednastavené poměry kopírování: **8**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: ✓
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formáty souborů: **XPS, TIFF, PDF, šifrovaný PDF, JPEG (pouze barva)**
- Nástroje skeneru: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Místa určení skenu Plocha: ✓
- Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- Místo určení skenu síťová složka: ✓
- Místo určení skenu paměť USB: ✓

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **STAND. USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7Mac OS X 10.4 - 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.2**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **STAND. PCL 5c/6, emulace PS3, VOLIT. XPS**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **280**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **30**
- Off-setový posun: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: [WWW.SHARP.CZ](http://www.sharp.cz)