Direct View LED – balíček UHD

Sharp LD-E121-217



Vysoký účinek

- Nízkoprofilová integrace mimořádně tenké a lehké moduly jsou vzájemně dokonale sladěné a vytvářejí rozměrné digitální plátno, které se nenápadně začlení do jakéhokoliv prostředí.
- Přední servisní moduly Údržba je jednoduchá, protože k LED modulům se dá jednoduše dostat zepředu.
- Tenký design Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.
- Bezstarostná instalace s komplexními řešeními, která přinášejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat LED video stěnu.

Příslušenství

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Dálkové vypínače napájení

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Doplňkové služby

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-ld-e-series-indoor]
Order Code	LDE121-217,LDE121-217-NP (no powerbar)
Poměr stran	16:9
Svítivost max. (cd/m²)	600
Zpracování barev	16 bit
Barvy (bil.)	281 trillion
Teplota barev (K)	3000 - 9500
Kontrastní poměr	5000:1
Možnost stmívání	256 levels
Snímková frekvence (Hz)	50/60
Způsob řízení LED	1/45 dynamic scan
Typ LED	SMD (1010)
Životnost (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Rozteč pixelů (mm)	1,2
Obnovovací frekvence ≤ (Hz)	3840
Velikost obrazovky (palce)	217
Velikost obrazovky (cm)	551,18
Pozorovací úhel (°)	170 horizontal / 160 vertical

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na kartu (bod)	120 x 270
Rozlišení na m²	640000
Počet pixelů na modul (bod)	480 x 270
Rozlišení	3840 x 2160

Connectivity

Řízení vstupu	[1-x-lan], [1-x-genlock]
Vstup videa digitální (přes kontrolér)	[1-x-dvi-d], [1-x-hdmi], [1-x-3g-sdi]

Spotřeba max. (BTU/h na m²)	2099
Spotřeba typ. při běžném použití (BTU/h na m²)	991
Spotřeba max. (W/m²)	617
Spotřeba typ. při běžném použití (W/m²)	291
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	3776
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	8000
Šířka modulu (mm)	600
Výška modulu (mm)	337,5
Hloubka modulu (mm)	29
Šířka sestavy (mm)	4812
Výška sestavy (mm)	2756
Hloubka sestavy (mm)	50
Výška sestavy bez napájecí lišty (mm)	2712
Hmotnost (kg)	376
Hmotnost bez napájecí lišty (kg)	388,3
Provozní vlhkost (%)	10 to 80
Provozní teplota (°C)	-20 to 40

Další funkce

Speciální vlastnosti	Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD, Samostatné karty na příjem údajů, Samostatné napájecí zdroje
Certifikace	[rohs], [fcc-class-a], [ce], [etl]
Záruka	[2-years]
Výrobce	[sharp]
Materiál	Hliníková skříňka
Servisovatelnost	[front-service]
Obsah balení	Powerbar (v závislosti na verzi), [1x-led-controller], [pixel-card-removal-tool], [spare-parts-kit], Upevnění na stěnu (8x8), Sada k zarámování (8x8), [8-x-8], [led-modules-64-cabinets-256-pixel-cards]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LD-E121-217, 15/10/2026