Velkoformátový displej – Essential

Sharp MultiSync® E439



Profesionální výkon, dostupná hodnota

- Neomezená čitelnost žádné odrazy z oken nebo jiných zdrojů světla znamenají, že viditelnost obsahu reklamy nebo prezentace v zasedačce nebude nic rušit
- Standardizovaná funkčnost sdílí společnou identitu s širším portfoliem displejů Sharp, zajišťuje jednotný provoz, vzdálené řízení zařízení a konzistentní styl pro plynulý uživatelský zážitek.
- Bezproblémová reklama typu plug-and-play integrovaný USB MediaPlayer umožňuje přehrávání nativního obsahu UHD s funkcí automatického spuštění, což zajišťuje okamžitou digitální reklamu bez potřeby externího hardwaru nebo systémů pro správu obsahu.
- Flexibilní orientace navrženo pro instalaci na výšku i na šířku, s jednotnou šířkou rámečku na všech stranách, aby byl zajištěn čistý, profesionální vzhled v jakékoli konfiguraci.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za
Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Sharp Information Display Downloader Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp
Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp

Kabely

USB-C 5M 5m USB Type-C kabel
5m USB Type-C kabel

USB-C 7M

Doplňkové služby

De-/Re-install Service for Large Format Displays Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp
Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display
Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display
Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Možnosti montáže

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-e-series]
Order Code	PNE439
Šířka aktivní plochy obrazovky (mm)	941
Výška aktivní plochy obrazovky (mm)	529
Poměr stran	16:9
Svítivost (cd/m²)	350
Barevná hloubka	1.07 (8bit + FRC)
Kontrastní poměr	1200:1
Úroveň zákalu (%)	Pro (25)
Obnovovací frekvence panelu (Hz)	60
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozteč pixelů (mm)	0,245
Doba odezvy šedá-šedá (ms)	8
Velikost obrazovky (palce)	43
Velikost obrazovky (cm)	108
Podporovaná orientace	Na výšku, Na šířku
Pozorovací úhel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Rozlišení obrazovky

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podporovaná rozlišení	1280 x 800, 4096 x 2160, 1280 x 720, 720 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 720 x 576, 1920 x 1200, 3840 x 2160, 1400 x 1050, 1024 x 768 , 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 720 x 400, 640 x 480, 1440 x 900

Connectivity

Výstup zvuku 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI vstup 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [arc], [cec]
HDMI vstup 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [45-w], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [audio-input], [usb-20], [15-w], [hdcp-22]
Spotřeba typ. (W)	85
Napájení	integrovaný, [5060-hz], 100-240 V AC
Režim úspory energie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)
Šířka rámu (mm)	10,7
Rozměry šířka (mm)	965
Rozměry výška (mm)	555
Rozměry hloubka (mm)	59,1
Rozměry balení šířka (mm)	1075
Rozměry balení výška (mm)	683
Rozměry balení hloubka (mm)	127
Hmotnost balení (kg)	11
Montážní otvory VESA	4
Montážní šroub VESA	M6
Montáž VESA FDMI	200 x 200
Hmotnost (kg)	7,5
Materiál	Kovová konstrukce. Částečné kryty z plastu.

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie	[ce], [rcm], [ukca], [vcci]
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	+0 to +40
Vlhkost při skladování (%)	10 to 80
Teplota při skladování (°C)	-20 to 60
Podporované formáty zvuku	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Podporovaná úložiště / systémy souborů	[usb-20-fat16-fat32]
Podporované formáty obrázků	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Podporované formáty videa	[video-format-mpg]

Environmentální vlastnosti

Ekologické standardy	[energystar-80]
Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie (kWh/1000h)	82

Externí certifikace

Certifikát třetí strany	[q-sys-plug-in]

Další funkce

Zvuk	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Provozní hodiny	16/7
Vzdálená správa	[naviset-administrator-2]
Obsah balení	Dálkové ovládání , Příručka pro nastavení, 2x AAA baterie, Napájecí kabel, Displej, Kabelové svorky
Speciální vlastnosti	Funkce Scheduler
Záruka	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E439, 12/11/2026