LCD 65" Touch Large Format Display

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Výhody

Vícenásobný dotyk – skutečná podpora vícenásobného dotyku a s 10 současnými dotykovými body.

Ochranné sklo – prémiové ochranné tvrzené sklo chrání bezpečnost panelu, dodává dokonalou funkčnost dotykového povrchu vybaveného vrstvou, která minimalizuje odrazy a nezanechává otisky prstů.

Jednoduché připojení – Na hostitelském počítači není třeba instalovat ovládače, platí to pro všechny hlavní operační systémy.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Skupina produktů
LCD 65" Touch Large Format Display

Objednací kód
60004181

Display

Technologie panelu
S-PVA s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,428.5 x 803.5

Velikost obrazovky [palce/cm]
65 / 163.9

Aspect Ratio
16:9

Jas [cd/m²]
400 (450 native panel)

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
89 / 89 (kontrastni poměr > 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]
11

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku

Dotyk

Dotyková technologie
Infračervený

Dotykové body / Události
Skutečný vícenásobný dotyk s až 10 dotyky

Způsob vstupu
Pero (≥ 5 mm); Prst; Rukavice

Operační Systém
Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Komunikační protokol
USB-HID

Rozlišení dotyku
32767 x 32767

Ochranné sklo

Typ
Tepelně tvrzené antireflexní sklo

Tloušťka [mm]
4

Propustnost světla [%]
89 (+/- 1 %)

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	640 x 480;
1152 x 864;	1360 x 768;	720 x 350;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 720;	1600 x 1200;	800 x 600;
1280 x 768;	1920 x 1080;	832 x 624

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1 (analog and digital)

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 80

Connectivity

Analogový video vstup
1 x VGA

Digitální video vstup
3 x HDMI

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
3 x HDMI

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Electrical

Spotřeba energie [W]
140 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
10 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 80

Storage Temperature [°C]
-10 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 489,5 x 864,5 x 86,7

Hmotnost [kg]
42.2

Tloušťka rámečku [mm]
30,2 (vlevo/vpravo); {value1] (nahoře/dole)

VESA montáž [mm]
4 holes; 400 x 400 (FDMI); M8

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PD02MHA, PD03MHA); Upevnění na stěnu (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL or CSA

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Třída energetické účinnosti: B

Další funkce

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení
4 x Stylus; CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Dálkové ovládání; Power Cable; User Manual

Záruka
3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici

Provozní hodiny
16/7

RoHS CE TÜV GS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026