



- ▶ 70" (176,6 CM) OBRAZOVKA PRO PROFESIONÁLNÍ 24/7 SIGNAGE
- ▶ 1920 X 1080 PIXELŮ S 700CD/M2
- ▶ FLEXIBILNÍ INSTALACE S ROZŠÍŘOVACÍM SLOTEM MINI-OPS
- ▶ KONTRAST 5 000:1
- ▶ PODSVÍCENÁ OBRAZOVKA LED
- ▶ KONSTRUKCE SE SLIM RÁMEČKEM A REPRODUKTORY 10W + 10W
- ▶ PODPORA INSTALACE NA VÝŠKU, NA ŠÍŘKU, NA PODLAZE
- ▶ TECHNOLOGIE DISPLEJE SHARP UV2A

Řada displejů Sharp PN-R nastavila nové měřítko v oblasti kritické spolehlivosti a flexibilního rozšíření. Tyto displeje byly speciálně zkonstruovány pro řadu náročných aplikací s vysokým jasem 700cd/m2, včetně příkazových a řídicích místností, 24/7 retail signage, transport signage, navigace, pohostinství, recepcí, hotelových hal a dalších firemních a veřejných prostor. Díky elegantnímu, štíhlému a decentnímu designu skříně nabízí nejnovější generace řady PN-R výkonné zobrazení, snadné použití, klid a pohodlné samostatné ovládání při použití funkce Mini-OPS Intel®.

Zbrusu nová PNY 70" (176,6 cm) je určena pro náročné aplikace vyžadující zobrazení s vysokým jasem a nepřetržitý provoz - 24/7 - a je podporována flexibilním rozšiřovacím slotem Mini-OPS od společnosti Intel® - při používání jedné z modulových variant není zapotřebí žádná nevzhledná kabeláž. PN-R706 jakožto snadno použitelné a vysoce spolehlivé řešení s vynikající kvalitou obrazu a zvuku nastavuje nový standard pro spolehlivý a robustní signage displej typu plug-and-go, který lze používat kdykoli a kdekoli.

70 palcový displej PN-R706 od Sharp nabízí nejmodernější technologii LED podsvícení se špičkovým jasem, umožňující použití ještě tenčích rámečků a nižší hloubky skříně a je atraktivním a elegantním doplňkem jakékoli náročné signage aplikace. Díky výjimečně vysoké spolehlivosti, vynikající odolnosti a snadnému ovládání může být displej nainstalován buď na výšku nebo na šířku, a dokonce jej lze zavěsit ze stropu pro zobrazení lícem nahoru při jakémkoliv úhlu naklonění.

Zabudovaná funkce Daisy Chain prostřednictvím DisplayPort připojení umožňuje připojit dohromady až 5 jednotek pro zobrazení zrcadlově stejného obsahu. Také to je dalším důvodem, proč mohou být LCD displeje od společnosti Sharp využívány k rozšíření vašeho obchodního potenciálu.

Nový rozšiřující slot Intel® Mini-OPS vychází z dobře známého průmyslového standardu OPS tím, že zmenšuje mechanický form faktor a maximálně využívá možnosti úspory energie nejnovější generace čipsetů Intel s nižším příkonem. Rozšiřující moduly, které zahrnují bezdrátový (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) a integrovaný řadič PC (PN-ZB03C) zajišťují, že má PN-R maximální flexibilitu a rozšířený rozsah aplikací.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **LCD UV2A**
- ▶ Rozlišení (pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **70/176.7**
- ▶ Poměr stran: **16 : 9**
- ▶ Technologie podsvícení: **LED Edge**
- ▶ Jas (cd/m2): **700**
- ▶ Rozsah kontrastu: **5,000:1**
- ▶ Barvy displeje: **16,77M**
- ▶ Čas odezvy (šedá k šedé) ms: **8**
- ▶ Rozteč bodů (mm H/V): **0.802 x 0.802 mm**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10: **176/176**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **230**
- ▶ Provozní teplota (oC): **0 to 40**
- ▶ Vlhkost (%): **20 to 80**
- ▶ Tepelná ztráta (BTU/h) MAX: **785**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontální: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **4/400mm x 400mm**
- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Port displeje: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ Port displeje: **1**
- ▶ Konektor audio/sluchátka 3,5 mm: **1**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Vysílač dálkového ovládání: **STD**
- ▶ Napájecí kabel: **STD**
- ▶ Montážní konzole: **OPT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Provoz 24/7 ověřen: ✓
- ▶ Omezená záruka výrobce (roky): **3**
- ▶ Vestavěné reproduktory (W): **10 x 10**
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: ✓
- ▶ Řízení spotřeby: ✓
- ▶ Barva kabinetu: **ČERNÁ**
- ▶ Bez ventilátoru: ✓
- ▶ Snímač teploty: ✓
- ▶ Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení): ✓
- ▶ Vícejazyčný OSD: ✓
- ▶ Řetězec (Režim Zrcadlo): ✓
- ▶ Diagnostika hardwaru: ✓
- ▶ Podpora řídicího programu monitoru: ✓
- ▶ Ovládání teploty: ✓
- ▶ Ostatní: **Rozšiřující slot Mini OPS**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **19**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **24**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1579 x 918 x 65**
- ▶ Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm: **1835 x 1206 x 350**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **45**
- ▶ Přepravní hmotnost (kg): **70**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontální: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **4/400mm x 400mm**
- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Port displeje: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ RS232C VÝSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz