Laserový projektor – Professional

Sharp P621U

- Nevyžaduje se žádný filtr úplně hermeticky uzavřené optické laserové LCD zařízení poskytuje design bez filtru. Udržuje krásný jas barev a servisní náklady již nepředstavují hrozbu pro váš rozpočet.
- Nízká úroveň hluku s 22dB nebude tichá technologie rušit vaše schůze.
- Možnosti vstupů pro potřeby v budoucnosti díky zpracování vstupů v rozlišení 4K@30 Hz.
- Další výměna žárovky už nebude nutná provoz až do 20.000 h bez provádění údržby díky laserovému zdroji světla.
- Riziková skupina 2 z důvodu dodržení podmínek rizikové skupiny 2 nejsou nutná žádné bezpečnostní opatření.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Laser Projectors

Ovládání obrazu a konektivita

Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých

Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

De-/Re-install Service for Projectors

Možnosti montáže

Ceiling Mount PJ01UCM

Kalibrace a nastavení

ProAssist

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-p-series]
Order Code	XPP621U
Poměr stran	16:10
Svítivost Normal (lm)	6200
Svítivost ve středu (lm)	6500
Svítivost v tichém režimu (lm)	5500
V souladu s ISO21118-2020	Ano
Kontrastní poměr	[30000001]
Technologie projekce	[3lcd-technology]
Nastavení zaostření	[manual]
Životnost světelného zdroje v normálním režimu (h)	20000
Hodnota F objektivu	1.6-2.0
Hodnota f objektivu (mm)	15.3-24.6
Posun objektivu H/V (2 hodnoty)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Rozlišení panelu	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimální projekční vzdálenost (m)	0,8
Maximální projekční vzdálenost (m)	12,9
Projekční faktor	1.08 – 1.76 : 1
Maximální úhlopříčka obrazovky (cm)	762.0
Maximální úhlopříčka obrazovky (palce)	300.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (cm)	76.2
Minimální úhlopříčka obrazovky (palce)	30.0
Podporované rozlišení prokládané	1080i/60
Podporované rozlišení progresivní	1080p/60
Typ zoomu	[manual]
Hodnota zoomu	x1.6
Korekce trapézu V ± (°)	30
Korekce trapézu H ± (°)	30

Connectivity

LAN	1 x RJ45
Výstup zvuku	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Digitální vstup	2 x HDMI™ podpora HDCP, [1-x-hdbaset]
Řízení	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x Type B (for Service)
Dálkový ovladač	vypnutí obrazu, strana (nahoru, dolů), Korekce trapézu, Audio Control, automatické nastavení, Select (nahoru, dolů, doleva, doprava), funkce Magnify (zvětšení), Power (On-OFF), nastavení obrazu, [eco-mode-control], poměr stran, funkce Freeze (zmrazení obrazu), výběr zdroje, Nastavení ID
Spotřeba Normal (W)	310
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,4
Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu (W)	1
Spotřeba v tichém režimu (W)	280
Napájení (Hz)	50-60
Napájení (V AC)	100-240
Barevná verze	Bílý
Šířka bez objektivu a nožek (mm)	480
Výška bez objektivu a nožek (mm)	122
Hloubka bez objektivu a nožek (mm)	407
Hlučnost ventilátoru Normal (dB)	29
Hlučnost ventilátoru v tichém režimu (dB)	22
Hmotnost (kg)	9,7
Model IR dálkového ovladače	RD-477E
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Vlhkost při skladování (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	5 to 40
Teplota při skladování (°C)	-10 to 50
Reproduktor (mono) (W)	1 x 20
Certifikace	ErP, TUEV Type Approved, CE, RoHS

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Downloadable manuals, [eco-packaging]
Ekologické standardy	Vyhovuje RoHS, Vyhovuje ErP

Záruky

Záruka na světelný zdroj	3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka 3 roky, celoevropský servis	Ano

Obsah balení	[utility-software], projektor, Uživatelská příručka, 2x AAA baterie, Lens cap, Rychlý instalační průvodce, [power-cord-18-m], bezpečnostní nálepka

Další funkce

Speciální vlastnosti	volitelné uživatelské logo, Bezpečnostní Kensington slot, Zvětšení, USB Viewer, [unique-power-saving-functions], zámek klávesnice, bez náklonu, Svislé nastavení, Testovací vzor, Funkce Control ID, Funkce rychlého spuštění Quick Start, [naviset-administrator-2], nápověda, Carbon Savings metr, Ovládání HTTP prohlížeče, ochrana heslem, funkce Direct Power-Off, Režim konstantního jasu, Nastavení světelného zdroje, funkce Auto Power ON/OFF, Crestron Connected , [pj-link], [sealed-engine]
Jazyky OSD	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P621U, 25/11/2026