

Displeje 8k

8M-B120C



120" 8K UV²A LCD elektronický displej pro profesionální využití Cílové nasazení: CAD/CAM, konstrukční studie, fotografie, věda, technické návrhy, dohled, zdravotnictví, řídicí místnosti a vysílání.

- LCD s úhlopříčkou obrazovky 120" (304,8 cm)
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- HDR High Dynamic Range
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Jas 600 cd/m² (špičkově 1,000 cd/m²)
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Napájecí kabel, Montážní konzole, Ložiskový stojan, Montážní šrouby na stojan, Baterie
Technologie panelu	UV ² A LCD
Rozlišení (pixels)	7680 x 4320
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m ²)	600
Rozsah kontrastu	3500:1
Barvy displeje	1064,64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,346
Pixely na palec (ppi)	73
Viewing Angle [°]	176
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	1520
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Velikost lůžka (L/P) mm	27
Velikost lůžka (H) mm	27
Velikost lůžka (S) mm	27
HDMI	9
Audio konektor 3,5 mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 15
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Vícejazyčný OSD	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Ovládání teploty	True

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2940
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1870
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	973
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	187
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	206
Přepravní hmotnost (kg)	380

Úhlopříčka (palce / cm)	120
Úhlopříčka (palce / cm)	305
Colour Gamuts	82% BT2020

Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	800 X 800, 800 x 400

Port LAN	1
USB	2

Zpráva CE, CB	True
---------------	------

