Interaktivní displej Big Pad

Sharp/ NEC MultiSync® M861 IGB

Podpořte interaktivní schůzky ve světlých a moderních zasedacích prostorách pomocí monitoru Sharp/NEC MultiSync® M751 IGB.

- Nejlepší vizuální výkon ve své třídě – využijte vizuální výkon „bez pixelů“ v ultra vysokém rozlišení (UHD).
- Dokonalý komfort při psaní – ať už píšete pomocí pera nebo prstem, zajišťuje dotyková technologie InGlass™ dokonale plynulý chod interaktivních dotykových funkcí, včetně Windows Ink a ochrany před oti
- Technologie NEC Open Modular Intelligence (OMI) – můžete si vybrat škálovatelný výpočetní výkon s modulem Raspberry Pi Compute Module 4 nebo Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) pro řešení na míru
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Buďte produktivnější – získejte bezplatně roční licenci FlatFrog Board for Rooms! Software pro interaktivní tabule FlatFrog Board usnadňuje hybridní práci a všem zúčastněným umožňuje dosahovat vyšší p

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, Pero, Baterie
Shipping Content	2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení, USB kable

Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Snímač teploty	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
E-mailové upozornění	Ano
SNMP	Ano
Výběr interního/externího reproduktoru	Ano
Operating Time	24/7

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320
Provozní teplota (oC)	0 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Port displeje	3
HDMI	4
Audio konektor 3,5 mm	1

Port displeje	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	2
USB	3

Velikost lůžka (L/P) mm	23
Velikost lůžka (H) mm	23

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Počet dotykových bodů	20
Režim pera / Režim prstů	Ano
Tvrdost obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Haze Level [%]	Pro 28
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavice, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	Ano
Windows Ink	Ano
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™

Zpráva CE, CB	Ano

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2090
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1225
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	76
Přepravní hmotnost (kg)	94

Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

Zpracování světelného senzoru	-

Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync® M861 IGB, 14/9/2026