

Interaktivní displeje Big Pad

SHARP/ NEC MULTISYNC® M861 IGB

Podpořte interaktivní schůzky ve světlých a moderních zasedacích prostorách pomocí monitoru Sharp/NEC MultiSync® M751 IGB.

- Nejlepší vizuální výkon ve své třídě – využijte vizuální výkon „bez pixelů“ v ultra vysokém rozlišení (UHD).
- Dokonalý komfort při psaní – ať už píšete pomocí pera nebo prstem, zajišťuje dotyková technologie InGlass™ dokonale plynulý chod interaktivních dotykových funkcí, včetně Windows Ink a ochrany před otí
- Technologie NEC Open Modular Intelligence (OMI) – můžete si vybrat škálovatelný výpočetní výkon s modulem Raspberry Pi Compute Module 4 nebo Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) pro řešení na míru
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Budte produktivnější – získajte bezplatně roční licenci FlatFrog Board for Rooms! Software pro interaktivní tabule FlatFrog Board usnadňuje hybridní práci a všem zúčastněným umožňuje dosahovat vyšší p

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, Pero, Baterie
Shipping Content	2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládní, Příručka pro nastavení, USB kable
Počet dotykových bodů	20
Režim pera / Režim prstů	True
Tvrдост obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Haze Level [%]	Pro 28
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavice, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320
Provozní teplota (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
RS232C VSTUP	1
Port LAN	2
USB	3
Velikost lůžka (L/P) mm	23
Velikost lůžka (H) mm	23
Zpracování světelného senzoru	-

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Snímač teploty	True
Režim Obraz v obraze	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
E-mailové upozornění	True
SNMP	True
Výběr interního/externího reproduktoru	True
Operating Time	24/7
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2090
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1225
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	76
Přepravní hmotnost (kg)	94
Port displeje	3
HDMI	4
Audio konektor 3,5 mm	1
Port displeje	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217
Zpráva CE, CB	True

