



Interaktivní displeje Big Pad

PN-65TH1

- BIG PAD pro kancelářské jednací místnosti, firemní zasedací místnosti a profesionální školicí místnosti
- Velikost 65 (163cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responzivním 20bodovým dotykem InGlass™
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Integrace Android PC pro přímé kreslení a další vestavěné dotykové aplikace
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí integrovaného Android PC, Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s Sharp Pen software
- Brilantní, velkorozměrový poutavý obrazový obsah s širokými pozorovacími úhly

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, USB kabel, Miska na psací potřeby, Pero, Guma, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	--

Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1070
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	10
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Počet dotykových bodů	20
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	4
Režim pera / Režim prstů	True
Způsob připojení PC	USB
Tvrdość obrazovky (H)	3
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™

Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Zpráva CE, CB	True
Obsah mědi (mg)	True
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	True

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	2

WLAN	True
------	------

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Port rozhraní	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Řetězec (Režim Zrcadlo)	True
Funkce nastavení zámku	True
Změna automatického vstupu	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Nastavení snímání (AV)	True
Audio výběr pro VSTUP snímku	True
Výběr interního/externího reproduktoru	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	270
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Port displeje	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externí reproduktor	2

Úhlopříčka (palce / cm)	65
Úhlopříčka (palce / cm)	164

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	48
--------------------------------------	----

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

